

# 0-100度恒温箱

产品名称	0-100度恒温箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

### 冷藏试剂柜公司简介

公司组织机构健全，管理理念优良，拥有大批具有专业工作经验和熟练技能的高素质员工。设施齐备，为客户提供优良的产品和专业的服务，以的产品品质和服务，与各界朋友真诚合作。公司凭着优良的产品质量和诚信的经营服务，赢得了广大客户的好评。客户遍布优良各地。产品广泛适用于实验室、医疗、科研机构等单位。并可根据用户的特殊情况，为用户设计产品。

### 冷藏试剂柜公司产品介绍

北京福意联至诚至真 阳光服务全心全意，是一种态度，更是每一刻切实的行动。、质量为本，服务到家。以的科技、优质的产品与贴心的服务，为您与家人的美好生活，全心全意，不懈努力。我们将为您提供周到和优质的服务，如果您使用的产品出现故障或有什么疑问，请致电售后服务中心！北京福意联1999年成立以来，专业致力于低温设备的研制、开发、。公司拥有一批专业研制开发双机复叠式制冷、单机自动复叠式制冷设备的设计人员队伍，拥有低温制冷系统专利技术。同时，企业通过了ISO9001，是国内在低温领域早、品种多、技术强的技术企业。

### 冷藏试剂柜图片

### 冷藏试剂柜产品参数

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |

外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |

外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678  
×2105mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-  
YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |  
温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L |  
温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10  
| 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |  
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |  
外型尺寸：550×560×850mm

## 冷藏试剂柜售后

### 售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。