

铁氟龙专用花纸定做 珠海铁氟龙专用花纸 东莞市信利达化学公司

产品名称	铁氟龙专用花纸定做 珠海铁氟龙专用花纸 东莞市信利达化学公司
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

产品详情

特氟龙面漆的喷涂

特氟龙面漆使用前也必须充分滚动均匀或用搅拌叶片缓慢搅拌均匀，将已涂装好底油的工件冷却到常温后（一般建议是30-50℃）即可进行铁氟龙面漆的施工，用(1.0~1.5)mm 的喷枪喷嘴，压力调到(0.2~0.3) mpa，距离(20~30)cm，珠海铁氟龙专用花纸，直接原液喷涂，用(120-150)℃ × (5-8)分钟先干燥后，在用380℃ × 10分钟进行烧结，烧结后的总涂膜为(20~25) μ m。

铁氟龙涂料应用于墨槽

铁氟龙涂料应用于墨槽，要求不粘性好，易清洁，耐溶剂腐蚀，

底漆烤150℃，面漆烘烤温度380℃。

铁氟龙涂料应用于蛋糕点心烤盘

铁氟龙涂料应用于蛋糕点心烤盘，要求食品级，不粘易脱模，耐高温，翻转蛋糕就能脱模

底漆烤150℃，面漆烘烤温度380℃。

铁氟龙涂料应用于硅胶垫模具

铁氟龙涂料应用于硅胶垫模具，要求不粘性好，易清洁，易脱模，使用寿命长，铁氟龙专用花纸订制，

底漆烤150 ，面漆烘烤温度380

特氟龙涂料必须要两层。

也许，你会问，为什么不把底漆的“ PAI ”聚酰胺树脂或者是类似功能树脂加到面漆上，那么面漆就有不粘性，也能粘得了底材，就能做一层了。

人总是那么矛盾的，想要它具有不粘性，又想要它能粘住底材，能实现吗？所以，改成单层后，要么不粘性没有了，要么就是附着力没有了。

特氟龙涂料的主要功能材料是内含“ PTFE ”聚四氟乙烯微粉，提供不粘性，它对绝大部分的物品都是不粘的，这个是它的特性，我们开发了它的一些不粘的用途，例如：不粘锅，铁氟龙专用花纸订做，喷在模具上，利于产品脱模等等。

但是，出现了另外一个问题，这个聚四氟乙烯材料既然有不粘的性能，那么它也粘不住底材工件，例如，直接把聚四氟乙烯喷在锅坯上，它是粘不住锅坯，没有一点的附着力，烤干之后就是一层的膜。

铁氟龙专用花纸定做-珠海铁氟龙专用花纸-东莞市信利达化学公司由东莞市信利达化学有限公司提供。东莞市信利达化学有限公司（dgfymy.tz1288.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，信利达化学一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁先生。