# 紫外线油墨、感光油墨、光敏油墨

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 紫外线油墨、感光油墨、光敏油墨 |
| 公司名称 | 深圳市千色变颜料有限公司 |
| 价格 | 100.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:千色变<br>产品规格:00<br>主要用途:加工 |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市<br>宝安区福永镇新和新兴工业区3区2栋4楼 |
| 联系电话 | 86 0755 29794452/27082987 13728628112 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 千色变 | 产品规格 | 00 |
| 主要用途 | 加工 | CAS | EN71 |

特殊油墨介绍

油墨系列：夜光油墨、夜光油漆（涂料）、变色油墨、变色油漆（涂料）、紫外线感光油墨、感温油墨、感香油墨、遇水变色油墨（滴水消失油墨）、紫外荧光防伪油墨、刮刮银、单组分金属玻璃油墨、镜面银油墨。

变色粉系列：感温粉、感光粉（uv光变粉）、紫外荧光防伪粉。

成品系列：夜光标牌、紫外线测试卡、保健体温测试卡、心情测试卡、液晶温度计、液晶变色片、感温变色贴、夜光贴、香味贴。

长效夜光粉:由无毒环保稀土材料，通过吸收储存可见光源10-20分钟，在黑暗处发出光亮长达12个小时以上，寿命达15年。广泛应用与：钟表、玩具、夜光门牌、消防标识、注塑品、硅橡胶、印刷或喷涂。

◆油墨适用:丝印胶印转印移印喷涂等,(纸张布料金属玻璃陶瓷塑料)。

◆粉体适用:注塑pppepvcpcabsaspuevapmma和硅胶等。

感温变色颜料：

感温变色颜料有粉体和液体，粉体为进口材料，可以使用与注塑和硅胶压型。温变油墨又称热变色油墨

、热敏油墨或示温油墨。温变油墨：常温下显示某种特定颜色，经加温后颜色消失变为无色，冷却后立即恢复到原有颜色，因其变化过程可逆，称为“可逆温变消色油墨”；丝网印刷油墨丝印型防伪油墨可以在200目以下使用，图案效果良好，平滑，色泽饱满，上述所有防伪材料均能满足丝印要求。目前，变色颜料在显色状态有以下色种：玫红大红金红黑色草绿墨绿孔雀绿宝蓝黄色。180目丝印。耐温220度。

uv感光变色颜料：

uv感光变色颜料有粉体和液体，粉体为进口材料，可以使用与注塑和硅胶压型。uv感光变色油墨用能吸收紫光可显示颜色，经特殊工艺加工制成的防伪油墨。不需要检测仪器，此种油墨是指在日光或紫光灯的照射下，由无色变成另外一种颜色，光源消失，颜色消失，变化过程可逆。有无色→紫色、蓝色、红色、黄色等品种。有丝印、胶印、移印等系列。180目丝印。耐温220度。

夜光发光颜料:

夜光发光颜料有粉体和液体，粉体为稀土长余辉环保材料，可以使用与注塑和硅胶压型。夜光油墨是利用稀土的高科技自发光产品。它们的杰出特点是亮处吸光吸收储存各种可见光10-30分钟后即可在昼夜暗处持续发光10-12小时以上，其发光亮度和持续时间是传统夜光材料的30-50倍，并可无限次循环使用，不含任何放射性元素，外观颜色：淡黄，白色。发光颜色：兰绿，黄绿，紫色，天兰。属于半透明体，有丝印、移动系列。

遇水变色（透明）油墨：

遇水变色（滴水消失型）油墨的表面颜色为白色，还有蓝色、黄色等，遇水后变成透明，显露出底色；用该油墨承印标识的图案或文字，遇水后褪为无色，水干燥后图案或文字又复原。本公司的该油墨承印不干胶纸、普通卡纸、塑料薄膜、布等基材有很好的附着力及变化效果。180目丝印。

防伪荧光颜料：

防伪荧光颜料有粉体和液体，粉体为进口材料，可以使用与注塑和硅胶压型。荧光油墨分为长、短波荧光。在通常情况下为白色或无色，印刷在纸张或塑料薄膜上不显示颜色，在紫外光或验钞机下不同品种会显示出不同的颜色，有红色、黄色、绿色、蓝色等不同种类。适用于有价证券、证件、公文以及各类高级烟、酒、药品、化妆品等名牌商品的包装防伪。200目丝印。

f. 长效感香颜料：

长效感香颜料有粉体和液体，粉体为进口材料，可以使用与注塑和硅胶压型。香味油墨是水性油墨，直接丝印，纯净水稀释，该油墨可适用于丝网印刷纸张类。180目丝印。耐温180度。

g. 刮刮油墨：

丝印覆盖刮刮卡油墨具有不透光，遮盖力好，刮起来方便等特点，广泛应用于奖券，彩票，电码防伪标识，保密文件，速显册及儿童刮画等领域。150-200目丝网印。

h. 镜面银油墨：

镜面油墨：特种abs、ps、pc和pmma强化材料、pet、pvc、有机玻璃及玻璃片等透明材料的仿电镀效果的镜面银油墨。（此系列油墨广泛用于洗衣机、电冰箱、微波炉、电磁炉的操作面板，目前又将镜面油墨应用于imd技术。如：手机、mp3、mp4、汽车的仪表及窗口、面板等的制造中。）

i. 变色、夜光油漆涂料：

夜光油漆广泛用与室内外装潢类，此产品无毒无害，刷与喷的形式。吸收可见光20分钟可发光12小时。

变色油漆（温变、uv光变）此产品无毒无害，刷与喷的形式。

j. 丝印单组分油墨：

1、pom（赛钢）、pe等材质丝印、移印。

使用专用溶剂开油185度10分钟

2、ad单组分特种金属油墨150度烤5分钟

3、ag单组分玻璃金属耐冲压油墨150度烤10分钟

4、pet、pp、pu免处理油墨

5、abs系列硬料油墨

abs、pc、pvc、ps、pmma等材质丝印移印

耐酒精、耐摩擦、耐汽油