

对接扣件租赁电话 怒江对接扣件 展吉商贸扣件租赁厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 对接扣件租赁电话 怒江对接扣件 展吉商贸扣件租赁厂家 |
| 公司名称 | 昆明展吉商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆明市嵩明县嵩阳镇武侯路 |
| 联系电话 | 13888489544 13888489544 |

产品详情

特点

扣件的粘砂面积累计不得大于100平方毫米。扣件的表面不允许有氧化皮。其余技术要求项目符合GB1583 1 - 2006的规定。

1、抗变形能力强。与普通的钢板冲压扣件相比，因制作工艺不同，突破了传统的冲压工艺对材质厚度（冲压工艺只能达到3.5毫米的厚度极限，在实际使用过程中因为强度不够而易变形）的限制而达到了5毫米，完全能在保证使用过程中不变形，从而保证了产品的安全和重复有效使用。直角扣件能够保证扣件在使用中的良好使用性能和用途，保证施工中的正常使用。

2、抗滑性能强。扣件的抗滑性保证了钢管与扣件呈贴合面状态，贴合面积大，克服了铸铁扣件与钢管呈点或线贴合的缺点，消除了钢管滑脱的隐患，保证使用钢管时的安果。钢管扣件的抗滑性能比较好的克服了铸铁扣件与钢管呈点或线贴合的缺点，能够有效的减少施工中出现的失误和安全事故。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：安全可靠，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓创新的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的服务，愿我们能和您携手并进共创辉煌。欢迎您来电咨询！

在搭设作业进行中，应注意按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全：

（1）在架上作业的工人应穿防滑鞋和佩挂好安全带。为了便于作业和安全，对接扣件租赁电话，脚下应

铺设必要数量的脚手板，并应铺设平稳，且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时，用来落脚或抓握、把（夹）持的杆件均应为稳定的构架部分，着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8M，垂直距离应不大于1.5M，位于立杆接头之上的自由立杆（尚未与水平杆联结者）不得用作把持杆。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：安全可靠，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，对接扣件租赁服务，互惠互利，开拓创新的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的服务，愿我们能和您携手并进共创辉煌。欢迎您来电咨询！

十字扣件一般用于两根垂直相交钢管的连接；旋转扣件一般用于两根任意角度相交钢管的连接，对接扣件一般用于两根钢管的对接接长。三种不同类型的扣件与钢管相互配合使用，从而形成了便于施工的扣件式钢管脚手架。

1.钢管: 脚手架钢管宜采用 48.3×3.6钢管（方案据实计算）。每根钢管的质量不应大于25.8kg。

2.脚手板：脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于30kg，怒江对接扣件，木脚手板厚度不应小于50mm，两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。

3.扣件：分为旋转、直角、对接扣件，扣件在螺栓拧紧扭力达到65N·m时，不得发生破坏。

4.悬挑脚手架用型钢：型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢，钢梁截面高度不应小于不应小于160mm。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：安全可靠，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓创新的宗旨，把客户的需求放在首位，为客户提供好的服务，愿我们能和您携手并进共创辉煌。欢迎您来电咨询！

对接扣件租赁电话-怒江对接扣件-展吉商贸扣件租赁厂家由昆明展吉商贸有限公司提供。昆明展吉商贸有限公司（ynkjzl.tz1288.com）是一家从事“扣件,盘扣（脚手架,快拆架）,方柱扣”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“展吉商贸”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使展吉商贸在钢结构中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！