

伺服屏蔽电缆 伺服电机柔性屏蔽电缆4*1.5

产品名称	伺服屏蔽电缆 伺服电机柔性屏蔽电缆4*1.5
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

伺服控制电缆合适于固定不动安装和软性应用, 比如在干燥, 湿冷和比较严重湿冷屋子里有一般机械设备要求的设备和现代化加工工厂的结构。

商品特性

低电容器PE（高压聚乙烯）铜芯电缆绝缘层使其在平扁器、伺服驱动器、DNC电机运用中无影响，尤其是规定更长电缆线长短的地区。

两层屏蔽掉的设计方案用以对电磁兼容测试特性严苛的场所，以联接电机和软启动器。

能够在干燥或湿冷的自然环境中应用，合适承担中等水平尺寸的地应力。

电缆线构造

导线: 裸铜多芯线，合乎IEC 60228,EN 60228, VDE 0295, 6级

绝缘: PVC TI2，合乎 DIN VDE 0281第部分 HD 21.1

颜色：灰黑色铜芯电缆持续序号，合乎EN 50334，从3根铜芯电缆起带1根黄绿色接地线

成缆：各层均历经独特调节，并包有无纺布带

内护套: PVC TM2 合乎 DIN VDE 0281第部分 HD 21.1

屏蔽: 电镀锡铜手工编织套

护套: 无纺布带

护套材料: PVC TM2, 合乎 DIN VDE 0281第部分 HD 21.1

护线套原材料: 表层哑光TPPU, 合乎DIN VDE 0282第10一部分 HD 22.10