

# 晋城停车场高杆灯 鲁星灯饰质量可靠 停车场高杆灯定制

产品名称	晋城停车场高杆灯 鲁星灯饰质量可靠 停车场高杆灯定制
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区
联系电话	18663782064

## 产品详情

济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种

### 高杆灯的安装准备工作

1. 根据装车和装箱清单仔细清点全部构件。
2. 检查构件是否破损、弯曲、扭曲，锌层是否破坏。
3. 每节杆体上的标牌标明杆体的类型、定、分段数。在杆体内侧用彩笔标明了杆体的重量。较核发货是否正确，吊车起吊能力是否足够。
4. 依据图纸上提供的和套接长度，在杆体上做好标记，供套接时使用。

济南鲁星灯饰有限公司主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种

产品名称：高杆灯

工艺：静电喷涂，晋城停车场高杆灯，防腐处理

用途：广场，小区，村路，高速，机场等

高杆灯：

一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。

灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成，光源采用NG400高压钠灯，照明半径达60米。

杆体一般为圆柱型独体结构，用钢板卷制而成，高度为25米、40米指25米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。

它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成，停车场高杆灯定制，光源一般采用高压钠灯和金卤灯照明半径达60米。

杆体一般为圆柱型独体结构，用钢板卷制而成，高度为15米、40米。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有:庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊、焊缝成型美观、牢固耐用。

## 高杆灯

地脚螺栓埋入混凝土的长度应大于其直径的20倍，并应与主筋焊接牢固，地脚螺栓应去除铁锈，螺纹部分应加以保护，停车场高杆灯报价，基础法兰螺栓中心分布直径应与灯杆底座法兰孔中心分布直径一致，偏差应小于螺栓应采用双螺母和弹簧垫。

浇筑混凝土的模板宜采用钢模板，其表面应平整且接缝严密，支模时应符合基础设计尺寸的规定，混凝土浇筑前，模板表面应涂脱模剂。

浇筑基础时，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)的有关规定。

基坑回填应符合下列规定：

(1)对适于夯实的土质，停车场高杆灯哪家好，每回填300mm厚度应夯实一次，夯实程度应达到原状土密实度的80%。

(2)对不宜夯实的水饱和黏性土，应分层填实，其回填土的密实度应达到原状土的80%。

晋城停车场高杆灯-鲁星灯饰质量可靠-停车场高杆灯定制由济南鲁星灯饰有限公司提供。“太阳能路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、中华灯、监控杆、限高杆等”就选济南鲁星灯饰有限公司(jnluxing.tz1288.com)，公司位于：山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区，多年来，鲁星灯饰坚持为客户提供好的服务，联系人：石经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鲁星灯饰期待成为您的长期合作伙伴！