

厂家直销注塑机用三相380V变三相220V干式变压器

产品名称	厂家直销注塑机用三相380V变三相220V干式变压器
公司名称	牛特（上海）电气设备制造有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:牛特 型号:SG 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇二桥村748号
联系电话	15821366275 15821366275

产品详情

供应注塑机（成型机）三相变压器380V变220V.200V

1科学的设计合理，将电压变动率控制在 $\pm 1\sim 1.5\%$ 以内。

2.铁芯采用全新品高硅硅钢片制作,有效减少铁损，大大提高效率。

3.使用优质环保DMS复合材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能；保持持久的电气特性及坚固之机械性能。

三相380v转220v的变压器基本上是由金属导线之间互不相连的两个线圈组成的，具有某一频率的交变电压接到其中一个叫作原线圈的端子上，电压使这个变压器原线圈中流过交变电流，并且由于这个交变电流产生的励磁交变磁通被穿过的另一个叫做副绕组线圈的端子之间，从而获得所需要电压及比初所加的电压较高和较低。

4.多种型号、规格、多种容量、电压可供选择；可依客户需求订制。

5.相数：3 3W、3 4W（容量：3KVA-2000KVA）；1 2W、1 3W（容量：500VA-300KVA）

6.三相一次电压：1000V

以下（480V、440V、420V、400V、380V、360V、260V、220V、208V、200V）可特殊订

7.三相二次电压：1000V

以下(200V、208V、220V、260V、360V、380V、400V、420V、440V、480V)可特殊订制)

8.单相电压：500V 以下（220V、230V、200V、170V、127V、110V、100V、85V、36V、24V）可特殊订制

9.效率：98%以上

10.面板电压表显示***，便于读取

11.获专利设计，外形美观，占地面积小，可移动式脚轮，便于移动和安装

如果外加电压是交变的，那么在每一个情况下，我们所指的交变电压究竟是它无数多个其中的哪一个呢，但我们谈到任何交变电压，例如六千伏电压的时候，是问这个数字到底是属于哪一个瞬时呢，要知道如果频率等于每秒50Hz，这是标准的工业频率，这就是说在五分之一秒内电压从零时起，经过无数个其他值，而过渡到每一个后的大值，然后又减少到零，其次，它向着相反的方向，经过同样的数值，以此类推，在某些瞬间电压自然也可能是六千伏，如果六千伏是大值，这些瞬间可能只有两个，如果六千伏不是大值那么产生六千伏的瞬间，可能是四个。

SG三相干式隔离变压器380v变220v是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从300VA到1600KVA之间，符合IEC439、GB5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外先进水平。SG系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压660V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造，但若长期负载使用,总功率不得超过额定容量80%。

380v转220v变压器厂家生产BK变压器

输入380220,SG-150KVA三相干式变压器380v变415v三相光伏伺服变压器

,广州番禺变压器厂,220变10V19V变压器,专用变压器380V转220V三相隔离变压器

,三相交流无触点稳压器 工业交流稳压电源100KVA无触点稳压器,ZDB-5KVA/5KKW进出口设备专用隔离变压器单相变压器220V变110V ,49KVA变压器,单项变压器DK-0.08.