

# 百鹏丝网 地暖网片 网片厂家

产品名称	百鹏丝网 地暖网片 网片厂家
公司名称	安平县百鹏金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县路庄村村南500米处
联系电话	13292219300

## 产品详情

### 钢筋网片报价

在选购建筑网片过程中需要注意什么

在建筑网片的选购过程中，也需要对于材料的质量进行辨别，只有高质量的材料才会有高质量的性能，但是地面钢筋网片也有一些厂家在生产中没有重视材料的标准性，自然这样的产品在使用中也就难以满足用户的性能要求。

需要对产品有规格上面的注意，不同的使用之下，自然就会有产品上面的不同规格，用户首先要看一看产品是不是自己所要的规格，如果是没有符合自己的要求，网片厂家，自然应不能选购

当然这里所说的规格除了它的间距之外，还要对它的材料规格进行注意。

看建筑网片有什么样的工艺表现，特别是有些品架或者是展会之下的使用，就需要对于它的工艺要求更高了

因为高工艺之下不但能提高产品的承重能力，同时也能让它的外观有所提升，所以对于工艺的要求更高

当然它有什么样的生产工艺是和厂家有很大的关系，与其在工艺上面进行重视，倒不如直接选择一个可靠的厂家

当一个厂家有更好的生产实力时，自然他们的产品工艺也会有的提升，同时在材料上也更加标准。

上面是建筑网片的相关事项，希望能对您有所帮助

## 矿用钢筋网片如何选择

焊接网的纵横向钢筋宜采用相同的直径，钢筋的保护层厚度不应小于50mm.钢筋混凝土路面补强用的焊接网可按钢筋混凝土路面用焊接网的有关规定执行。如何检测钢筋网片产品的质量

钢筋网片烧焊要坚固。烧焊点不坚固的电焊建筑钢筋网片，就犹如废铁普通。不可以虚焊，漏焊。

打个比喻两根4mm的建筑钢筋烧焊网片总高度在8mm

烧焊完在这以后应该在6-7mm之间为好。焊点过浅则焊不坚固，焊点过深则网片，没有支撑力，易断。

国家经济建设进入新阶段，能源、交通、水利、住房和市政工程等基本建设对钢筋焊接网的需求必将成倍增长。其市场应用前景非常广阔;钢筋焊接网适合工厂化、规模化生产，是效益高、符合环境保护要求、适应建筑业工业化发展趋势的新兴产业。

了解一下钢筋网片施工控制要点

砂层地段应先加铺钢筋网，沿环向压紧后再喷射混凝土。

### 隧道钢筋网

喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时，建筑网片-网片厂家，应及时清除后再喷射混凝土。

开始喷射时，应减小喷头至受喷面的距离，并调整喷射角度，钢筋网保护层厚度不得小于4cm。

钢筋网在初喷混凝土4cm以焊接钢筋网片后铺挂，且保护层厚度不得小于2cm。

钢筋网格尺寸应符合设计要求。

钢筋网应随初喷面的起伏铺设，铁丝网片-

网片厂家，与受喷面的间隙一般不大于3cm，与锚杆(锚杆安装3d后)或其它固定装置连接牢固。

上面便是钢筋网片的相关知识，希望能对您有所帮助

百鹏丝网(图)-地暖网片-网片厂家由安平县百鹏金属丝网制品有限公司提供。安平县百鹏金属丝网制品有限公司(www.baipengsiwang.com)是从事“冲孔网,钢板网,护栏网,钢筋网,电焊网,荷兰网,筛网轧花”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李亚静。