

# 台湾奇美/ PC-122U/ 抗紫外光 /耐侯级/ 户外用具

产品名称	台湾奇美/ PC-122U/ 抗紫外光 /耐侯级/ 户外用具
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾奇美:PC-122U
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

## 产品详情

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]		测试方法	测试数据		
物理性能	吸水率		ASTM D570	0.2		
	比重		ASTM D792	1.20		
	成型收缩率	-	Parallel	ASTM D955	0.5-0.7	
		-	across	ASTM D955	0.5-0.7	
	流动系数	300	,1.2kg	ASTM D1238	22	
机械性能	压缩强度		ASTM D695	780		
	曲折率		ASTM D542	1.585		
	弯曲模量	23		ASTM D790	24000	
	引张强度	23		ASTM D638	630	
	洛氏硬度			ASTM D785	77	
	延伸率	降伏点	23	ASTM D638	6	
		破断点	23	ASTM D638	110	
	弯曲强度	23		ASTM D790	920	
	Izod缺口冲击强度	-	1/4	ASTM D256	15	
		-	1/8	ASTM D256	87	

电气性能	耐电弧性			ASTM D495	110
	绝缘破坏强度		1.6mm	ASTM D149	30
	体积电阻率			ASTM D257	3
	介电常数	-	106Hz	ASTM D150	2.9
		-	60Hz	ASTM D150	2.95
热性能	软化点温度			ASTM D1525	148
	线膨胀系数		40-100	ASTM D696	6-8
	阻燃性	-	1.5mm	UL94	V-2
		-	3.0mm	UL94	V-2
	热变形温度	-	18.6kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D648	125
		-	4.6kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D648	136
	热传导率			ASTM C177	0.2
光学性能	浊度			ASTM D1003	< 0.8
	全光穿透率		3mm	ASTM D1003	89