

河北电捕焦油器 电捕焦油器厂家 天诚环保

产品名称	河北电捕焦油器 电捕焦油器厂家 天诚环保
公司名称	湖北国江天诚环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市和信产业园区
联系电话	13197155293

产品详情

天诚环保主要经营电捕焦油器、立式湿式电除尘(雾)器、沥青烟气净化系统、石灰窑烟气净化系统、电除尘(焦)设备配件、电捕焦油器配套源、沥青防水卷材烟气净化设备的设计制造及安装。针对不同行业不同工况研制出技术好、性能可靠、操作运行平稳的“除尘、除焦”。

1、滤袋的选择

滤袋应选择耐磨耐高温的材质，玻纤布/毡、NOMEX、毡、P84毡等都是比较常见的材质。

2、滤袋的质量 滤袋性能与质量在很大程度上决定着布袋除尘器的除尘效果、工作效率以及使用寿命。质量差的滤袋在生产中易出现破损、烧袋等问题。

3、温度的控制 一般滤袋承受温度为200℃，所以处理设施进口温度应控制在200℃以下，通过长烟管后的烟气到达除尘器箱体时，温度都能降到200℃以下。特殊情况时，电捕焦油器生产厂家，可进行水冷，在总烟管处安装冷却器。

4、风机的选用 实践证明引风机比送风机效果好。

5、清灰方法 布袋除尘器的清灰方式主要有脉冲反吹法、逆气流反吹法以及机械振动三种。脉冲反吹式布袋除尘器由于其脉冲反吹强度和频率可进行调节，清灰效果好，应用广泛。

6、漏风与阻力 虽然理论上布袋除尘器的除尘效率达99%，但受漏风和阻力的影响，实际很难达到。漏风率越低，除尘效果越好；阻力对除尘效果有影响，经常清空滤袋，电捕焦油器厂家，减少阻力，可提高除尘效果。

7、集尘罩布置

集尘罩应尽量接近炉头，使粉尘更容易进入罩内，增加集尘量，减少无组织排放污染。

当煤气温度过高时气流的实际速度就提高，此时即为前述的降低效率的因素，其次是煤气温度过高时，煤气中的焦油还是气态。此时尚不是细小液粒或雾状。

电捕进口焦油含量过高

从焦炉过来的荒煤气在洗涤和初冷过程中存在着盲区，油水分离不彻底，造成电捕进口焦油含量过高。

有的厂家电器运行多年，功率存在衰减，不能达到要求的功率或出现假电压假电流现象。

电捕焦油器这种设备可以过滤和净化排放气体中的有害物质大颗粒，以及里面的焦油。但是，管式电捕焦油器厂家，它是一种比较大型的设备，河北电捕焦油器，所以在使用的过程中需要多加注意：

关闭蒸汽吹扫，电捕的筒体冷却，凉下来后打开电捕的上下人孔盖。

注意：

(1) 进行此项操作要注意阀门漏气和放散管的蒸汽冷却水，防止。

(2) 开蒸汽阀门在电捕的本体温度比较低的时候，应该在开始开小一点，使本体的温度均匀提温，防止急冷急热，引起筒体的焊缝变形开裂。

在上下人孔盖打开24小时后进行试验。用取样器在电捕的上人孔处电捕内取样，进行取样试验，试验合格后，方可进入电捕内部检查维修。

河北电捕焦油器-电捕焦油器厂家-天诚环保(诚信商家)由湖北国江天诚环保设备有限公司提供。湖北国江天诚环保设备有限公司(www.gjtccj.com)是一家从事“电捕焦油器，电捕焦油除尘器，蜂窝电捕焦油器，废气净化处理”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“湖北国江天诚，国江天诚，天诚环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使天诚环保在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！