

便携型NO2二氧化氮监测报警仪GAXT-D-DL

产品名称	便携型NO2二氧化氮监测报警仪GAXT-D-DL
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:GAXT-D-DL 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

相关产品：

GAXT-X-DL便携式O2氧气检测仪

GAXT-M-DL便携式CO一氧化碳检测仪

GAXT-H-DL便携式H2S硫化氢检测仪

GAXT-A-DL便携式NH3氨气检测仪

GAXT-C-DL便携式CL2检测仪

GAXT-S-DL便携式SO2二氧化硫检测仪

GAXT-N-DL便携式NO一氧化氮检测仪

GAXT-D-DL便携式NO2二氧化氮检测仪

GAXT-G-DL便携式O3臭氧检测仪

GAXT-Z-DL 便携式HCN检测仪

GAXT-P-DL便携式PH3磷化氢检测仪

GAXT-V-DL便携式CLO2检测仪

便携型NO₂二氧化氮监测报警仪GAXT-D-DL技术指标：

检测气体：二氧化氮（NO₂）

测量范围：0～100PPM

校准：自动标定与归零

背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开

自测：启动时（自动）全功能自测试

检测原理：电化学传感器（带温度补偿）

报警指示：清晰地听觉和视觉两种方式指示警报级别

视觉报警：闪烁、广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数

听觉报警：距探测仪0.25米处高达95分贝的脉冲输出

其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障，超量程

显示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明

读数：开机自检后显示气体的成分/浓度

一般规格：坚固耐用，防震合成材料制成

相对湿度：5-95%RH相对湿度（非冷凝）

电池：3 V Energizer 1CR2 系列锂电池

工作温度：-40 ° C至50 ° C

防护等级：高防水性IP66/67防护外壳

EMI/RFI：符合EMC Directive 89/336 EEC的规定

便携型NO₂二氧化氮监测报警仪GAXT-D-DL仪器说明：

型号

仪器说明

随机：可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、测试卡帽和软管、BW质检报告、中英文说明书

功能：密封防护等级IP66/67防水防雨防尘，内置振动功能；液晶数字显示、声光报警、内置高低限和TWA/S报警及峰值、启动自动测试功能、多种语言显示选择

GAXT-D-DL

NO₂检测仪 (量程 : 0-99.9ppm) 低2.0ppm,高5.0ppm,TWA2.0ppm