

南京施工安全带整体滑落检测

产品名称	南京施工安全带整体滑落检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

根据《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）5.1.2条规定：悬空高处作业人员应挂牢安全带，安全带的选用与佩带应符合国家现行标准《安全带》（GB6095）的有关规定。

《高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）2.1.1条规定：高处作业在坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行作业。

扩展资料：

一、安全绳的正确使用方法

- 1、将逃生绳带或逃生软梯一端固定在牢固的物体上，另一端挂扣在安全带上或缠绕在腰部，系好安全钩，并将救生绳顺着窗口抛向楼下。
- 2、戴上防护手套双手握住救生绳带，左脚面勾住窗台，左脚蹬外墙面，待人平稳后，左脚移出窗外。
- 3、两腿微弯，两脚用力蹬墙面的同时，双臂伸直，双手微松，两眼注视下方，沿救生绳带下滑。
- 4、当快接近地面时，右臂向前弯曲，勒紧绳带两腿委曲，两脚尖先着地。

二、安全绳的使用注意事项

- 1、严格禁止把麻绳作为安全绳来使用；
- 2、如果安全绳的长度超过了三米，一定要加装缓冲器，以保证高空作业人员的安全；
- 3、两个人不能同时使用一条安全绳；

4、在进行高危险作业的时候，为了使高空作业人员在移动中更加安全，在系好安全带的同时，要挂在安全绳上。