8mm矿用束管接头 束管接头配件

产品名称	8mm矿用束管接头 束管接头配件
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:pe-zkw 名称:束管接头 直径:8mm
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

山东北山公司致力于煤矿设备生产已有多年,我们有足够的实力与经验为您提好的产品和服务!产品价格咨询请致电以下方式!

各位广大新老客户,很高兴能够向大家介绍矿用束管和矿用束管接头。大家可能都不知道这是干什么,下面由我为大家讲一下。束管接头的使用:煤矿井下技术人员可直接将接头一端插入束管的芯管,另一端同样直接插入束管芯管,操作简单方便,无需要使用其他辅助,便可轻松搞定。束管接头材质:不锈钢材质束管接头矿用束管结构:煤矿用聚乙烯束管由芯管、中层衬填、外层护套组成:芯管为具有阻燃和导电性能的聚乙烯塑料管,中层缠绕玻璃纤维布材料,外层挤套为具有阻燃和导电性能的聚乙烯塑料护套。目前广泛应用在石化系统的气动控制、煤矿井下气体监测用途的束管监测系统。聚乙烯束管有芯管、绕布和护套三部分组成。规格型号分为PE-

ZKW芯管分1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、7芯、8芯、9芯、12芯、16芯、19芯、24芯、32芯、33芯等。

常规性能1、温度指标(1)正常使用温度范围-10 ~40 (2)正常使用湿度范围20%~90%(3)使用场合温度限-40 ~80 2.安装、使用说明1、安装前请仔细查看煤矿用聚乙烯束管及外护套的产品标志,是否复符合使用要求。2、聚乙烯束管安装前,应用高压空气(0.50MPa)管内粉尘,与气路控制柜对接前应再用空压机进行清洗。3、聚乙烯束管水平安装时,一般采用吊挂、架设等方法,吊挂时应平直、整齐,每个金属吊钩间距不大于2米为宜,尽量不与电缆及其它管理交叉,管路通过风门、密闭设施应串有钢套管保护,管路如须弯曲时,小曲径应大于束管宽边的8倍。4、聚乙烯束管垂直安装时,可敷设在细钢绳上吊挂,并用金属夹具固定在钢架或其它管线上。