

烘箱 鼓风烘箱 电热烘箱 防爆烘箱 隧道烘箱

产品名称	烘箱 鼓风烘箱 电热烘箱 防爆烘箱 隧道烘箱
公司名称	吴江同丰烘箱电炉有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	品牌:同丰 型号:841
公司地址	中国 江苏 吴江市 同里镇上元街137号
联系电话	86 0512 63311833 13862097906

产品详情

品牌	同丰	型号	841
材质	内壁冷板，外壁冷壁，外表烤漆，主控表，时间继电器，报警，	温度范围	0~300 ()
测量范围	0~280	工作室尺寸	深800*宽800*高1000 (mm)
重量	400 (kg)		

841y型热风循环烘箱采用国家经委重点推广的远红外加热新技术，远红外元件被加热后能幅射2—15微米以上远红外线，当它被加热物体吸收时可直接转变为热能，从而获得快速干燥之效果、达到缩短生产周期，节约能源、提高产品质量等目的。使用方便、效果显著、它广泛取代101型或202型等传统电热干燥箱。近几年，已被逐步推广，是一种理想的有广阔前景的干燥设备。适用于工农业、医疗卫生、大专院校和科研部门的车间或实验室。结构：841烘箱由角钢、a3冷压碳钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热管按装在烘箱底部（或两侧）风道内，温度可以调节，pid数显控温仪表，自动控温恒温。规格：常规尺寸、也可根据客户产品需要设计尺寸、生产。

此烘箱主要规格参数:

工作室尺寸:高1000mm，宽800mm，深800mm

工作室材料：冷轧板

可用工作温度:室温~300 任意调节

外壁材料：冷钢板、表面复漆

控温精度:正负1

温度控制方式: pid双数显智能控温，按键设置，设置值与实际温度led数字显示

电源电压:380v (三相四线)

加热装置:电热管；使用寿命可达4万小时以上

加热功率:9kw

送风方式:双风道水平送风

送风装置：长轴耐高温烘箱电机以及烘箱专用多翼式离心风轮

定时：最大99.9小时恒温定时，预设烘烤时间，设定的时间到自动切断加热并蜂鸣报警

选配件：1、可增减隔层数；2、可增配不锈钢搁网板、托盘；3、箱脚可更换成移动脚轮

出厂免费配件:不锈钢定制搁网4块

其他规格：可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱（烤箱/干燥箱）

技术指标：

型号	电压 (v)	功率kw	工作温度范围	控温灵敏度	电机功率w	工作室尺寸 mm	外形尺寸m m
						高×宽×深	高×宽×深
841y—1	220	1.5	室温~300	±2	40	450×450×350	813×810×530
841y—2	220	3	室温~300	±2	40	550×550×450	913×1030×630
841y—3	220	4.5	室温~300	±2	40	750×600×500	1113×1080×680
841y—4	380	9	室温~300	±2	180	1000×800×800	1580×1170×1000
841y—5	380	12	室温~300	±2	370	1000×1000×1000	1580×1370×1200
841y—6	380	15	室温~300	±2	750	1200×1200×1000	1780×1570×1200
841y—7	380	18	室温~300	±2	750	1500×1200×1000	2100×1600×1200
841y—8	380	21	室温~300	±2	1100	1500×1500×1200	2100×1900×1400