

# 华为UPS电源2000-G-20KRTL 机架式外接电池

产品名称	华为UPS电源2000-G-20KRTL 机架式外接电池
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华为 规格:20KVA 库存:598
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

## 产品详情

华为UPS2000-G-15k/20k UPS采用在线式双变换技术，具有可靠、高效、易用、智能等特点。器件失效预警功能及业界95%的高效率给客户 provide 可靠节能的电源保障，可应用于电信、金融、网络、证券、交通等众多关键业务领域。

### 产品特点

#### 可靠

5kA防雷设计，有效降低雷击失效率

输入电压范围可达138-485Vac，输入频率可在40-70Hz内波动，适用于极端电网

母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警，消除潜在故障

过载能力强，在125%负载时5min后转旁路；在150%负载时1min后转旁路

#### 高效

在线模式下，20kVA效率达95%以上，更低损耗

输入功率因数高达0.99 以上，节约配电投资

在市电较好地区可使能ECO功能，进一步提高运行效率，节约能源

## 易用

自适应并机功能，支持四台并机；并机模式下支持电池共用

20VA支持32~40节电池灵活配置，更易维护

兼容机架/塔式安装

标配LCD，支持多种语言，且可随安装方式不同而旋转，界面友好

可以对负载进行分级下电保护，给客户重要负载提高更长时间和更可靠的保护

## 智能

支持RS485, SNMP, USB, 干接点等多种通讯方式

支持通过一块监控卡对一套并机系统进行监控

智能均浮充管理、温度补偿、智能休眠等技术可延长电池寿命达50%

黑匣子功能，便于故障分析

## 规格参数

容量 15kVA/13.5kW 20kVA/18kW

型号 UPS2000-G-15KRTL UPS2000-G-20KRTL

## 输入

输入输出制式 单相输入单相输出/三相输入单相输出/三相输入三相输出

额定输入电压 L-N: 220/230/240Vac

输入电压范围 L-N: 80-280Vac

输入频率范围 40-70Hz

电池电压  $\pm$  (192-240)Vdc

## 输出

输出电压 L-N: 220/230/240Vac

输出频率 同步状态，跟踪旁路输入(正常模式)， $50/60 \pm 0.1\text{Hz}$ (电池模式)

输出波形 正弦波， $\text{THD}_v < 2\%$

输出形式 OT接线端子排

系统效率 高达95%