

普迪盾蓄电池技术规格及说明

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 普迪盾蓄电池技术规格及说明 |
| 公司名称 | 埃克塞德电源设备（山东）有限公司 |
| 价格 | 10.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:普迪盾蓄电池 型号:12v 化学类型:铅酸胶体 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室 |
| 联系电话 | 18500100400 18500100400 |

产品详情

普迪盾蓄电池技术性规格型号及表明质量

产品特性：1、免补水保湿、维护保养简易选用独特设计方案摆脱了充电电池在电池充电全过程中电解法缺水的状况，充电电池在应用全过程中液压容积和比例基本上沒有转变，因而充电电池在使用期期内彻底不用补水保湿，维护保养简易。2、密封性安全性、安装操作充电电池内沒有流动性的液压，充电电池立柱式、侧睡安装应用均可，无液压漏水之患，并且在一切正常电池充电全过程中充电电池不容易造成有机气体。因而可将充电电池安装在办公室或配套设施机器设备屋内，而不用另建专用型充电电池房，减少工程预算。3、使用期长选用了耐腐蚀性优良的铅钙合金铝板栅，在25 的工作温度下，一切正常浮充使用寿命达到十年之上。4、大功率充放电特性好选用了内电阻值不大的高品质极片和玻璃纤维挡板，并且安装过紧，促使电池内阻很小。在-40 ~60 温度范围内开展大电流量充放电，其功率比基本充电电池可高于15%上下。5、安装方便使用充电电池原厂时早已彻底电池充电，客户取得充电电池后就可以安装交付使用。

商品优势：1、免补水保湿、维护保养简易2、密封性安全性、安装操作充电电池内沒有流动性的液压，充电电池立柱式、侧睡安装应用均可，无液压漏水之患，并且在一切正常电池充电全过程中充电电池不容易造成有机气体。因而可将充电电池安装在办公室或配套设施机器设备屋内，而不用另建专用型充电电池房，减少工程预算。3、使用期长选用了耐腐蚀性优良的铅钙合金铝板栅，在25 的工作温度下，一切正常浮充使用寿命达到十年之上。4、大功率充放电特性好选用了内电阻值不大的高品质极片和玻璃纤维挡板，并且安装过紧，促使电池内阻很小。在-40 ~60 温度范围内开展大电流量充放电，其功率比基本充电电池可高于15%上下。5、安装方便使用充电电池原厂时早已彻底电池充电，客户取得充电电池后就可以安装交付使用。

运用范畴： 电话交换机 办公系统系统软件 电气设备、医疗器械及仪表设备
无线通信通信系统 电子计算机ups电源 应急照明灯
变电工程站、电源开关操纵和安全隐患照明灯具 携带式家用电器及开采系统软件
消防安全、安全性及警报检测 交通出行及船航信号指示灯

普迪盾电瓶技术性规格型号及表明