

# 上海密目式安全立网网目密度检测

产品名称	上海密目式安全立网网目密度检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

国标密目网必须是阻燃的，在生产密目网拉丝工序时，在原料里边添加阻燃母粒，降低聚乙烯的燃烧性能，以达到阻燃效果。阴燃 4秒 续燃 4秒。

GB 5725-2009 《安全网》分安全平（立）网和密目安全网。有阻燃要求的密目网成为密目阻燃网。GB 5725-2009中5.2.2.9规定阻燃密目阻燃性能指标：续燃和阴燃时间都不超过5秒。需要用安全网阻燃性能测试仪（垂直法阻燃仪）来判定是否阻燃。

密目网全称：密目式安全立网，材料：聚乙烯；防尘耐用；网目密度不低于800目/100cm<sup>2</sup>，垂直于水平面安装用于防止人员坠落及坠物伤害的网。一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。[GB 16909—1997]

安全网用途:

主要用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击伤。保护作业人员和行人的安全以及维护工地清洁。

特点:此种安全网为超耐风化型，可保一年不风化。

网目密度高，因而可以阻挡碎石，砖块等物体的坠落。其网结牢固不打滑，网目不变形，网体尺寸稳定、牢固、耐用、透气性好，不影响采光,可实现封闭式作业,美化施工现场。

注意事项及保养:

- 1、避免把网拖过粗糙的表面或锐边。
- 2、严禁人依靠或将物品堆积。
- 3、避免大量焊接或其它火星落入安全网周围。

- 4、避免围网周围严重的酸碱。
- 5、当安全网受到化学品的污染或网体嵌入粗砂粒及其它可能引起磨损的异物时,应进行冲洗然后自然干燥。
- 6、打结处脱开或轻微破损必须及时修补。