

平凉波纹管 闽台建材 双波纹管

产品名称	平凉波纹管 闽台建材 双波纹管
公司名称	福建闽台建设发展有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州晋江市晋新路洋埭段中石油加油站旁（新世纪建材公司）
联系电话	15359581550

产品详情

福建闽台建设发展有限责任公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，波纹管价格，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

波纹管厂家所生产的双壁波纹管材是以高密度聚乙烯为质料的一种新式轻质管材，具有重量轻、耐高压、耐性好、施工快、寿命长等特色，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材比较，本钱大大下降。而且因为联接便当、可靠，在国内外得到广泛应用。很多代替混凝土管和铸铁管。

波纹管

??波纹管厂家出货可用各种交通工具运送。运送、装卸过程中，不允许抛摔、碰击、重压、长期曝晒或接近热源。不允许与有毒有害物质混运。成盘状的多孔管不行平放运送。

??HDPE双壁波纹管联接的技能在不断的运用中逐步老练，它的热熔联接包括以下三种办法：

??1.电熔联接电熔联接一般用在受装置部位束缚、无法实施热熔联接的场所。相同的热塑性管道联接时，刺进的电熔管件，由电熔联接机具向电熔管件通电，依托电熔管件内部预先埋设的电阻丝发作所需求的热量进行熔接，冷却后管道与电熔管件连成为一个整体。电熔联接的特色是联接便当、快速、接头质量好、外界要素烦扰小。

??2.承插式热熔联接为前进承插联接的运用压力，也可采用在承插部位加套管，承插式热熔联接是将管材刺进端和承插端分别加热变软后，灵敏刺进，冷却后即可到达比照健壮的联络。

??3.直接热熔联接：将管材管件联接部位加热，直接对其进行热熔联接。

福建闽台建设发展有限公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司的快速发展的不断开拓进取，平凉波纹管，提高全公司员工的质量意识，双波纹管，我公司将秉承“求真务实、质量为先”的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

HDPE双壁波纹管管材，是一种新型的轻质管材。由于其原材料是高密度聚乙烯材料，与其它的管材相比，成本大大地降低了。并且它具有不一样的管壁结构设计，使其连接方便、使用可靠，在国内外都得到了广泛的推广和应用。

HDPE双壁波纹管由于其不一样的结构、施工方便快捷的特点和优良的性价比，深受国内施工工程团队的喜爱。

HDPE双壁波纹管在施工过程中需要注意的要求以及施工规范如下：

1、HDPE双壁波纹管管道铺设的一般要求。

在一般的情况下，管道铺设应该以直线为主，并且当管道铺设在行车道下面时，覆土的厚度不能低于0.7米。当遇到情况时，如当管道需要穿越铁路以及高等级道路时，应该设置钢筋、铸铁等材料的保护管套，并且套管的设计应该遵守路堤有关规定。当管道低于建筑物基础底面时，不能再建筑物基础下地基。

2、HDPE双壁波纹管沟槽开挖的规范。

开挖沟槽时，沟槽的底部宽度应该按管材外径加0.6m规定，以及沟槽底部如果有坚硬物体或其他障碍物应该去除，以方便工人在施工过程中顺利进行工作。

3、HDPE双壁波纹管在雨雪天气施工的规范。

如遇到雨雪天气，施工应该尽可能地缩短沟槽的长度，如果发生水浸泡沟槽，应立即将水排除。要求做到挖槽快、回填土快，并保证不会对沟槽的稳定性造成影响。

HDPE双壁波纹管是一种以高密度聚乙烯为原料的新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点。

目前，由于连接方便、可靠，HDPE双壁波纹管已经在国内外得到广泛应用。

HDPE双壁波纹管主要应用于市政排水、排污管道系统工程；住宅小区地下埋设排水排污；高速公路预埋管道，高尔夫球场地地下渗水管网；农田水利灌溉输水、排涝等水利工程；化工、矿山用于流体的输送及通风等等。

HDPE双壁波纹管在运输、装卸过程中，不允许抛摔、撞击、重压、长时间曝晒或靠近热源；

不允许与有毒有害物质混运；成盘状的多孔管不可平放运输。

HDPE双壁波纹管的存放期自生产之日起，一般不得超过2年。应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2 m。脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。

HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，双壁波纹管，并应在存放处设置醒目的禁火标志。

双壁波纹管如何正确储存和运输？

HDPE双壁波纹管是一种以高密度聚乙烯为原料的新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点。

目前，由于连接方便、可靠，HDPE双壁波纹管已经在国内外得到广泛应用。

HDPE双壁波纹管主要应用于市政排水、排污管道系统工程；住宅小区地下埋设排水排污；高速公路预埋管道，高尔夫球场地下渗水管网；农田水利灌溉输水、排涝等水利工程；化工、矿山用于流体的输送及通风等等。

HDPE双壁波纹管在运输、装卸过程中，不允许抛摔、撞击、重压、长时间曝晒或靠近热源；

不允许与有毒有害物质混运；成盘状的多孔管不可平放运输。

HDPE双壁波纹管的存放期自生产之日起，一般不得超过2年。应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2 m。脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。

HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，并应在存放处设置醒目的禁火标志。

平凉波纹管-闽台建材-双波纹管由福建闽台建设发展有限责任公司提供。福建闽台建设发展有限责任公司（www.fjmtjs.com）为客户提供“道路设施产品,管道,井盖,化粪池”等业务，公司拥有“中财管道”等品牌，专注于管道辅助材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：张先生。