

# 橡胶钢板腻子止水带标准

产品名称	橡胶钢板腻子止水带标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	材质:丁基腻子 规格:300X6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

橡胶钢板腻子止水带特性：

- 1、橡胶钢板腻子止水带带具备较强的自粘性及其优质的耐潮、耐腐蚀和耐老性能。
- 2、橡胶钢板腻子止水带在高温天气不流荡，冬天超低温不变脆。
- 3、橡胶钢板腻子止水带使用期较长，另外对自然环境没有危害。
- 4、橡胶钢板腻子止水带具备非常好的防水、防水层作用。

橡胶钢板腻子止水带性能：

橡胶钢板腻子止水带就是我企业开发设计的一种新品.这是一种由特种橡胶、防老剂等原材料，经混炼胶、挤压成型后与镀锌板黏合而成的一种新式接缝处防水、止水产品。能避免各种各样载荷下造成的延展性、形变及沉降缝的温度差转变，具有牢固密封性。能合理的避免沉降缝渗水，渗漏，并对各种各样相互作用力具有调节作用。橡胶钢板腻子止水带为综合性性能优质的纤维材料与镀锌钢板复合型而成的止水产品。橡胶钢板腻子止水带正中间有0.4或0.6mm的厚钢板。橡胶钢板腻子止水带对工程建筑缝中间出示靠谱的防水、防水层作用。

橡胶钢板腻子止水带的结构：

橡胶钢板腻子止水带也叫钢板腻子止水带，钢板腻子橡胶止水带，自粘性丁基腻子橡胶止水带。橡胶钢板腻子止水带构造是丁基橡胶加厚钢板两部分构成。橡胶钢板腻子止水带从构造上而言，有三一部分构成的正中间的钢板，遇水膨胀腻子也就是说丁基橡胶，外面有一层原膜，以便保护丁基橡胶。

橡胶钢板腻子止水带特点及运用：

橡胶钢板腻子止水带是近期新式一种橡胶止水带，具备粘结性大，拉伸强度大，密封性密性耐热性好，抗腐蚀，抗老化，方便使用等特性丁基止水带关键是地基工程、地底设备、隧道施工、给水排水工程、导流洞等构造接口处的密封性防水层。解决槽、沉砂池、管路接口处的密封性。