

变形缝中置式橡胶止水带的做法

产品名称	变形缝中置式橡胶止水带的做法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	型号:CB型 规格:300X6mm 作用:防水 密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

变形缝中置式橡胶止水带应设在受力和变

变形缝中置式橡胶止水带应设在受力和变形较小的部位，间隔宜为30~60m，宽度宜为700~1000mm。中置式橡胶止水带可做成平直缝，构造主筋不宜在缝中断开，如有必要断开，则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径并按方案需求加设附加钢筋中置式橡胶止水带的防水构造。中置式橡胶止水带需超前止水时，橡胶止水带部位混凝土应部分加厚，并增设外贴式或中置式橡胶止水带。超前止水还应贯穿在整个工程的全过程之中，直至回填土结束。

公司生产中置式橡胶止水带,钢边橡胶止水带,公司经营的中置式橡胶止水带,钢边橡胶止水带产品均通过ISO9001:2000认证，浅埋暗挖法以无水作业、改造地质条件为前提，以控制地表沉降为重点，以格栅或其他钢结构和锚喷作为初期支护手段，按照“十八字原则(即管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测)进行隧道的设计和施工，谓之城市地下工程浅埋暗挖技术。

变形缝中置式橡胶止水带厂家告诉您选购的技巧：

变形缝中置式橡胶止水带是建筑防水建设中比较容易见到的一种材料，中置式橡胶止水带在采购选择上，大家应该注重的是看中置式橡胶止水带产品能不能达到设计要求，再是具备较好的中置式橡胶止水带性价比。其实总结起来无论从要求上还是从可靠性及适用性方面！

变形缝中置式橡胶止水带安装价格

中置式橡胶止水带主要用于在混凝土变形缝内部设置的中置式橡胶止水带产品，安装变形缝中置式橡胶止水带的固定办法也很重要，中置式橡胶止水带厂家就为大家讲解一下安装中置式橡胶止水带的搭接长度及中埋式上水带的固定办法，想要了解的的就跟小编走吧！

浅埋地下工程变形缝中置式橡胶止水带的基本概念

铁路隧道定义：对于单线或双线隧道洞顶埋深小于：VI级围岩35-40m、V级围岩18-25m、IV级围岩10-14m、III级围岩5-7m，为浅埋隧道。城市地铁：覆跨比H/D在0.6-1.5时为浅埋，H/D小于0.6时为超浅埋。

浅埋隧道变形缝中置式橡胶止水带的安装固定特点

特点是埋深浅，施工过程中由于地层损失而引起地面移动明显，对周边环境的影响较大。因此对开挖、支护、衬砌、排水、注浆等方法提出更高要求，施工难度增加。暗挖法：不挖开地面，采用从施工通道在地下开挖、支护、衬砌的方式修筑车站等地下的施工方法，包括台阶法，双侧壁导坑法、中洞法、侧洞法、CD法、CRD法、PBA法、一次扣拱暗挖逆作法等。浅埋暗挖法是指：在城市软弱围岩地层中，在浅埋条件下修建地下工程。