

防爆分散机 色浆防爆分散机现货 森亚12个月保修终身维护

产品名称	防爆分散机 色浆防爆分散机现货 森亚12个月保修终身维护
公司名称	东莞市森亚环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼102室
联系电话	13662882775 13662882775

产品详情

分散机

东莞森亚环保科技有限公司的防爆分散机主要是针对不同粘度浆状的液体原料进行粉碎、分散、乳化、混合，通过分散盘上下剧齿的高速运转的新型搅拌设备，对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散，达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。森亚防爆分散机是涂料等固体进行搅拌、分散、溶解的设备。东莞森亚防爆分散机结构：1、科学合理的设计结构机器从整体到零件每一个设计都经过公司技术团队多次论证试验后定型，在确保产品稳定性的基础上，同时考虑了使用操作的方便和产品的美观。2、的生产效率机器在液压升降得同时还可自助转向，我们努力改进每一个细节提升机器的生产生产效率。3、优良的制造工艺公司制造车间配备了完整的金加工中心、焊接车间和组装车间。车间使用的加工设备和原材料均来至国内外一线厂商，每台机器的每个零件都经过精细的加工和严格检测。从原料、加工到检测，每一道工序都以保证产品的质量为宗旨！东莞森亚环保科技有限公司的HFS型防爆分散机尺寸型号多样，常规现货非标定制，有不同型号可供客户选择。

分散机

东莞森亚环保科技有限公司的HFS系列防爆分散机适用于涂料、染料、油墨、颜料、化妆品、树脂分散机、胶粘剂、乳液、石油等领域的液体及液-粉相物料进行高速的搅拌、溶解和分散，速度可任意调节(0-1440转/分)。防爆分散机搅拌分散机采用无级调速·有电磁调

速、变频调速(如用于水性涂料)及防爆变频调速(如用于油性涂料)等多种形式。无级调速功能能充分满足各工艺过程中不同的工艺要求，可以根据不同的工艺阶段选择不同的转速。粉体不加助剂、对完整性要求较高的物料不适用。森亚牌的防爆分散机的安装说明：1、搅拌机需安装在坚实、平整的地面上；2、安装前准备好适配电源；3、清理场地周边杂物，将防爆分散机移动到预定位置，检查液体搅拌机底座是否与地面接触良好如地面倾斜或者不平，需将分散机调整到水平；4、接通电源，启动森亚分散机试机：试机包括两个部分：（1）搅拌轴与搅拌叶转动时是否同心（同心度高设备稳定，不摇晃）；（2）升降系统是否升降顺畅；5、试机完成，将主轴电机关闭，并将设备升至高于搅拌桶的位置，将搅拌桶放置于搅拌轴正中；6、利用机架两侧的卡箍将搅拌桶卡紧，将搅拌桨放下，深入到物料中；7、开启电源，调节主轴速度，由低到高，调节到合适转速。

东莞森亚环保科技有限公司的HFS系列防爆分散机有落地式和台架式两种。落地式适用于移动容器，规格较小。台式适用于固定容器，每一台可配备1-4个容器，电机规格可达100 KW以上，隔爆型电机，变频调速，可远程操作。小功率采用单轴分散，中大功率可采用双轴分散或单轴分散。HFS系列防爆分散机采用全隔爆型设计，适用于油性溶剂要隔爆型生产环境。该设备安全，稳定，简便，可用于油漆、涂料、化妆品、食品、树脂、油墨、胶粘剂、乳液、石油、日化等领域的生产。防爆分散机的工作原理：防爆分散机的锯齿型圆型分散盘在容器内高速分散完成固液分散、湿润、解聚、稳定过程。1、使浆液呈滚动环状，产生强旋涡，浆液表面粒子呈螺旋状下降到涡流底部；2、在分散盘边缘2.5-5mm处形成湍流区，浆料及粒子受到强烈剪切及冲击；3、HFS系列防爆分散机区域外形成上下两个束流，浆料得到充分循环及翻动；4、分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互相扩散，起到分散作用。