

食品饮料化妆品厂专用货淋室货淋通道

产品名称	食品饮料化妆品厂专用货淋室货淋通道
公司名称	中山市美蓝洁净科技有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	
公司地址	广东省中山市神湾镇光辉路10号南湾豪庭52卡之一
联系电话	18676194672

产品详情

风淋通道 货淋通道 货物风淋室

是洁净厂房和配套??的配套设备，用于吹除进入洁净区域的人体和携带物表面附着尘埃

同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人体、物料净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备，通用性强，可与所有洁净室和洁净厂房配套使用。风淋通道适合于大型净化面积的??。

1、采用更适合洁净室原理的圆弧转角

2、系统

自动控制运行，双门电子互锁，并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；

3、整体冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理

4、门、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，美观大方

5、软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,吹淋时双门自动锁闭；

6、采用初、两级过滤系统，有隔板过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别

7、风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上

8、采用EVA密封材料，密闭性能高

9、采用进口电子元器件，性能可靠

10、配全不锈钢多角度可调喷嘴，南泰双涡壳外转子大风量低噪风机，面风速大于25m/s；

- 11、先进的减噪静音装置系统。
- 12、采用模块化设计方案，组装运输极为方便
- 13、单片机微处理控制器，智能语音提示系统，人在吹淋时由控制系统自动发出语音提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程。
- 14、[LED](#)显示屏可明清晰指示吹淋时间，和所处状态。吹淋时间可调，范围在10-99S。
- 15、红外线光电自动感应开关控制吹淋，避免无人空吹。

一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：

- 1、风淋室外箱体的电源开关；
- 2、风淋室内箱体的控制面板；
- 4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高工作人员的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。

四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为经色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、[过滤器](#)是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效[过滤器](#)一般1-6个月内更换一次，风淋室过滤器一般6-12个月内更换一次）