

百叶式调节风窗（风门）百叶窗调节风门特点

产品名称	百叶式调节风窗（风门）百叶窗调节风门特点
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2980.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

百叶式调节风窗（风门）百叶窗调节风门特点

百叶式调节风窗，作用明显，济宁和利隆机电设备公司生产制作的时候把家用百叶窗的设计理念运用到了煤矿井下设备中，通过挡板的开启角度和闭合，来控制风量和关闭通风。其中，密封性也得到了较为明显的改善。

煤矿井下巷道里的风速和流量与风机的功率大小有关，它把巷道混浊污染的空气抽出矿井把新鲜的气体送到井下保持煤矿安全要求的工作环境空气技术参数。有的地方需要降低或调高风压流量，但又不能全部放开。百叶式调节风门采用多块挡板连接到一起实现打开关闭。可实现0到90度任意角度调整。

调节风门的技术特点：

- 1、可根据需求灵活调节风量的大小
- 2、操作简捷、方便

- 3、组合式机构、便于安装，拆卸和运输，可重复使用
- 4、采用复合材料和玻璃钢涂覆，阻燃、防腐、防潮
- 5、产品系列化，可满足不同巷道通风及行人的需求

为什么生产矿用全自动风门时要严格按标准执行，首先我们要知道，我们所供应产品需求的地是煤矿，煤矿自古就是有太多未知的地方，做为矿用全自动风门它是为煤矿提供方便与安全防风的，在煤矿井下如果风压过大时，它阻断风流，不会让风短路，如果质量不达标，会产生漏风的现象，掘进施工就会风量减少，影响工程进度，更甚者造成通风事故。框架采用5mm厚钢板及50*50方管焊接，经久耐用，不易变形，伸缩扇选用高强度碳钢材料，具有阻燃、隔热、防腐、防潮性能，整体焊接打磨后，除锈处理，表面先经过防腐磷化处理，再喷涂纳米耐高温磁漆，外观美观大方。

百叶式调节风窗，调节风门组成部分：

- 1、等宽度的风板。
- 2、厚度3毫米-5毫米的方管钢作为四边门框。
- 3、手动调节杆（这个是用来控制调节风板的开启角度）。

机构虽然简单，但是工艺程度也是不容小觑的，有的客户定制的调节风门和普通风门一体的，相当于就是左右与两边，一边是调节风门，调节风量大小，另一个边是过人风门。在制作过程中，无论风门取材还是焊接工艺，都是有严格的要求。