

# 钢边止水带规格尺寸

产品名称	钢边止水带规格尺寸
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	48.00/米
规格参数	类型:钢板止水带 规格:350X8mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

钢边止水带固定办法：

钢边止水带必须采取可靠的稳固措施，绑扎钢筋和支模时。在浇注混凝土时发生位移，钢边止水带在混凝土中的正确位置。钢边止水带必须在可以部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损毁止水带有效防水部位。经常使用的固定方法有：钢边止水带利用附加钢筋固定；卡具固定；钢边止水带用铅丝和模板固定等。无论采用何种固定方法，对于止水带的固定方法应按设计需求的施工规范进行且必需钢边止水带定位准确，不损毁钢边止水带有效防水部位，方便混凝土浇捣。

钢边止水带规格尺寸：

钢边止水带可以定做各类型号,规格的钢边止水带具体可联系厂家定做。中埋式钢边橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm。钢边止水带经常使用的规格有300 mm × 6 mm，300 mm × 8 mm，300 mm × 10 mm，320 mm × 6 mm，320 mm × 8 mm，320 mm × 10 mm，350 mm × 6 mm，350 mm × 8 mm，350 mm × 10 mm，400 mm × 6mm，400 mm × 8 mm，400 mm × 10mm等。

钢边止水带是什么：

钢边止水带这是一种普遍用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具备以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。中埋式钢边橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，钢边止水带在各类载荷下产生弹性变形，因而起到紧固密封有效建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，能工程建筑物的使用期限。

钢边止水带糙面土工膜有单糙面与双槽面两种。厚度在1.0mm以上

1、土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为:低密度聚乙烯(LDPE)土工膜、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜和EVA土工膜。标准名称为聚乙烯土工膜，主要是乳白色半透明至不透明

的热塑性树脂材料聚乙烯树脂制作而成的。土工膜由于具有拉伸强度高，冲击强度高，防渗透、耐酸碱、耐热、耐候、耐磨等特性，防渗土工膜在沿海地区建筑行业得到大量的应用。同时也在江河堤坝、水库、引水隧道、公路、铁路、机场、地下、水下等工程广泛使用。土工膜已成为现代化经济建设的重要物资。

2、铺设HDPE土工膜前应会同对铺设基底进行全面检查，铺设基底应坚实、平整，垂直深度25mm内不行有树根、瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、玻璃屑等有可能损伤土工膜的杂物。用轮压机压实以除去车印、脚印和地面凹凸。别外，大于12mm的地面凸起也要铲碎或压实。

3、HDPE土工膜铺设于回填土上时，其回填土的压实度不应小于95%。场地地基应无渗水、淤泥、积水、有机物残渣和有可能造成环境污染有害物质，基底拐角处应圆滑，一般情况下，其圆弧半径不应小于500毫米。