

8个Ni不锈钢球阀Q41F-16P(阀门)

产品名称	8个Ni不锈钢球阀Q41F-16P(阀门)
公司名称	常州市良高阀门有限公司
价格	180.00/件
规格参数	型号:Q41F-16P 品牌:良高阀门 材质:不锈钢
公司地址	常州市新北区黄山路558号-151号
联系电话	13775608899

产品详情

型号	Q41F-16P	品牌	良高阀门
材质	不锈钢	连接形式	法兰
结构形式	固定球球阀	公称通径	15-300 (mm)
适用介质	各种高腐蚀化学介质	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	球体	用途	锁闭
类型(通道位置)	二通式	作用对象	水

不锈钢球阀特点

- 1、在各种阀门中，球阀的流动阻力最小，全径球阀打开时，球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过
- 2、球阀旋转90 ° 即可全关全开，启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装

不锈钢球阀主要性能规范

设计与制造	结构长度	法兰尺寸	压力-温度	
gb122237	gb12221	gb9113 jb79	gb9131	

64	25	216	135	100	78	58	22	4-18
	32	229	150	110	82	66	24	4-28
64p	40	241	165	125	95	76	24	4-28
	50	292	175	135	105	88	26	4-28
64r	65	330	200	160	130	110	28	8-28
	80	356	210	170	140	121	30	8-28
	100	432	250	200	168	150	32	8-25
	125	508	295	240	202	176	36	8-30
	150	559	340	280	240	204	38	8-34

球阀系列产品简介：

1、v型切断球阀

v型球阀是一种阀芯阀座采用金属，或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀，它将球阀和蝶阀的最佳控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀，又可作关断切断阀。

2、保温球阀

保温球阀具有良好的保温保冷特性，且阀门的通径与管径一致，同时又能有效降低管路中介质热量损失。

3、不锈钢手动球阀

不锈钢球阀的通径与管径一致，同时又能有效降低管路中介质热量损失。

4、电动球阀

电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20ma信号及220vac电源即可控制运转。

5、锻钢固定式球阀

锻钢固定式球阀主要零部件经过专业厂家锻制,克服了铸钢阀门潜在的缺陷,在最大工作压力下能够保持其结构的抗压均匀性.阀体的壁厚严格按asme b16.34的要求。

6、对夹式球阀

对夹式球阀参照意大利产品的特点，与普通球阀相比，具有结构长度短、重量轻、安装方便、节省材料等显著的优点。对夹保温夹套球阀保温效果好。

7、二片式内螺纹球阀

二片式内螺纹球阀和法兰闸阀是同属一个类型的阀门，区别在它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。

8、法兰浮动球球阀

法兰球阀和闸阀是同属一个类型的阀门，区别在它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。

9、高温球阀

本公司设计整体高温球阀是采用新型密封材料为阀座,经同类产品聚四氟乙烯做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等优点。

10、高压法兰球阀

高压法兰球阀所有部件均为锻件,采用下装式阀杆,设备倒密封结构,采用镶嵌式阀座,阀座背后设备o型圈,确保介质不外漏,密封面采用尼龙1010,它的磨擦系数通常为巴氏合金的1/3,因此它是一种自然滑性材料。

11、高压焊接球阀

12、固定式球阀

固定式球阀是新一代高性能球阀，适用于长输管线和一般工业管线，其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑，适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。

13、美标球阀

美标球阀适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。

适用温度：-196 ~ 350

驱动方式：手动、气动、电动、液动等。

公称通径：dn 15-250 1/2" ~ 10"

14、气动球阀

气动球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。

15、日标球阀

日标球阀适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。

适用温度：-196 ~ 350

驱动方式：手动、气动、电动、液动等。

公称通径：dn 15-250 1/2" ~ 10"

16、三片式承焊接球阀

三片式承焊接球阀产品特征

公称压力：1.6-6.4mpa

适用稳定范围：-20 ~ 232 ~ 350

适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（w。o。g）

承插焊标准sw：gb12224.ansib16.25

17、三片式法兰球阀

三片式法兰球阀的阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。

18、三片式内螺纹球阀

三片式内螺纹球阀和闸阀是同属一个类型的阀门，区别在它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。

19、三通球阀

三通球阀可为l形和t形，l形（q44f）三通球阀用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连接；t形（q45f）三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。

20、一片式内螺纹球阀

法兰球阀和闸阀是同属一个类型的阀门，区别在它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。

21、硬密封球阀

硬密封球阀特点:法兰连接尺寸金属硬密封球阀,法兰连接尺寸球阀,金属硬密封球阀产品结构特点经过特殊处理的球体与阀座，特别适用于高温及含各种粉尘与固体颗粒的介质。

22、不锈钢电动球阀

不锈钢电动球阀是通过电动执行器控制阀门开关的智能型阀门，根据所配电动执行器的功能，可以作为切断和截止作用，也可以用于调节作用。

23、不锈钢气动球阀

不锈钢气动球阀是在手动不锈钢法兰球阀的基础上，加上气动执行器制造而成。当气源通过气动执行器时，执行器会推动阀门进行相关的开启和关闭动作。

24、手动球阀

法兰球阀和闸阀是同属一个类型的阀门，区别在它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。

常州良高阀门有限公司

销售电话：0519-89882299 传真：0519-89882699

如有任何疑问，您可以致电我公司技术部门,由我公司技术人员为您解答.如有需要,请联系我公司销售部门，常州良高阀门一定会竭诚为您提供优质的服务。

若您已经选定好了常州良高阀门的产品型号，请按型号直接向我公司销售部订购。

公司网址：<http://www.lgfmyxgs3221.com/>

邮箱地址：lgfamen@163.com

当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由常州良高阀门有限公司工程师审核其可行性。如安装过程中遇到困难，可联系我们，由我公司委派技术人员实地解决。