

南京冷库安装 冷库安装厂家 源龙电器

产品名称	南京冷库安装 冷库安装厂家 源龙电器
公司名称	南京源龙电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路90号大方国际
联系电话	13270817628

产品详情

冷库的冷藏容量是怎么确定的？

宽度与内净长度乘积的总和。冷间的有效面积是指冷间的内净面积扣除柱子、货堆与墙壁或设备之间的距离，货堆与货堆之间必须间隔的距离，室内走道等占用面积外余下的面积。各冷间有效面积的总和称为冷库的库房有效面积。冷间的冷藏容是它的有效面积与有效高度的乘积，并以立方米表示。冷间的有效高度是指允许堆放冷冻品的实际高度，即冷间的内净高度扣除冷却设备或冷风道、货堆距冷却设备或冷风道的要求间距，货堆距室内地坪的要求间距等占用高度外余下的高度。各冷间冷藏容量的总和称为库房冷藏容量，简称为冷库的冷藏容量。

制冰冷库建造时注意事项有哪些？

- 1、安全性，冷库安装报价，由于大冰块重量重，容易滑动，将冰块放入冰箱时要注意自身安全，并穿戴必要的防护措施;当冰可能滑动时，冷库的主体应该能够承受冰的重量。同时，在移动冰块的时候要注意不要让冰块碰到冷库库体，以免损坏制冰冷库库体。在冰库高空作业时，要高度注意安全，避免打滑和人员伤亡。冰块应放置整齐、牢固，层数不应超过三层。
- 2、制冰冷库由于温度较低，所以说冰库在关闭的时候一定要确保里面没有工作人员，同时在冰库中作业时必须有两个人一起，冰库门关闭后能从内部开启，避免意外的发生，冰库门的开启必须有专人负责，冷库安装厂家，严禁不相关人员随意开启。
- 3、冰块有制冰间生产，南京冷库安装，制冰间的相对高度高于冰库的高度，这样冰块就能够通过滑冰道进入冰库，库内冰块的对方要整齐有序，高处摆放冰块时可以使用吊冰行车摆放，冷库设计安装，冰块摆放顶部一定要跟冰库顶部留出一定的空隙，能够保证工作人员有足够的操作空间。

冷库基本常识

首先是冷库的种类。按容量、规模进行分类，冷库可分为大、中、小型及微型冷库。一般来讲，所谓微型小型冷库，存储量都在几吨之内，小型冷库的冷藏容量在1000吨以下，大型冷库的库存容量多在1万吨以上，中型冷库的冷藏容量在1000吨到1万吨以上，大型冷库则在中型冷库的基础上无上限。其次，按库体结构及建成方式来分，冷库可分为土建冷库、组合拼装式冷库、装配式冷库。

南京冷库安装-冷库安装厂家-源龙电器(诚信商家)由南京源龙电器设备有限公司提供。南京源龙电器设备有限公司(www.njylsqsb.tz1288.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，源龙电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨总。