

# 锌捷线管桥架 国标桥架 桥架

产品名称	锌捷线管桥架 国标桥架 桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

## 产品详情

### 镀锌线槽

XQJ-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料及我厂同类产品改进而成。它具有重量轻，桥架，成本低，造型别具，安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设，特别适用于高、低压动力电缆的敷设。

梯级式电缆桥架备有护罩，需要配护罩时可在订货时注明，其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。

梯级式电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、喷漆三种，在重腐蚀环境中作特殊防腐处理。

### 槽式电缆桥架:

槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架，它适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等，它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

### 强电桥架

电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。

电缆桥架在穿过墙及楼板时，应采取防火隔离措施。

直线段钢制电缆桥架超过30m，国标桥架，铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时，应有伸缩节，其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处，应设置伸缩缝或伸缩板。

电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道下方，否则应采取防腐隔热措施。

电缆可敷设在线槽内，镀锌桥架，但在梯架或托盘(指未完全封闭)内，不应直接敷设导线。

室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的电缆，否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆，应剥除麻护层，桥架线管，并对铠装加以防腐处理。

电缆桥架安装电缆桥架的安装主要有吊顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接，膨胀螺栓固定等。施工时要按国家标准设计进行，一般要求如下。

一、金属线槽布线1.金属线槽布线—适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷，但不应采用对金属线槽有严重腐蚀的场所。

锌捷线管桥架(图)-国标桥架-桥架由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司(www.snolm.com)有实力，信誉好，在广东佛山的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进锌捷线管桥架和您携手步入辉煌，共创美好未来！