

文山催化燃烧设备工程 文山催化燃烧设备 聪翔环保

产品名称	文山催化燃烧设备工程 文山催化燃烧设备 聪翔环保
公司名称	云南聪翔环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经开区白水塘
联系电话	13368801875

产品详情

催化燃烧装置的适应性强：净化功能久，文山催化燃烧设备，无需监护。有机废气处理装置适用于高浓度、大量气体和不同气态物质的净化处理。催化燃烧能在250 的高温环境和-50 的低温环境中运行，特别是在潮湿的环境中。即使空气湿度饱和环境仍能正常运行，每天24小时连续工作，长期运行稳定可靠。催化燃烧不需要添加任务，适应性强和低能源消耗和节能、等等，只有低温等离子体增强的功能强大使用放心。

催化燃烧设备根据废气含量的不同和每天工作时间的不同，设定脱附时间。一般7-15天进行脱附。脱附时间为3-5小时。

催化燃烧设备的脱附时间主要由活性炭的填充量和活性炭的碘值来决定。活性炭的填充量高，碘值高，文山催化燃烧设备造价，催化燃烧设备的脱附时间间隔就比较长，如果催化燃烧设备选用的活性炭碘值低，而且设备里活性炭的填充量又少，催化燃烧设备就很容易达到饱和。

催化燃烧装置与冷凝技术的结合使用体现在以下的方面。在进料口与挤压机的出口处将产生的废气进行收集，这时水蒸气会进入一级的冷凝处理阶段，在冷凝的过程中会产生冷凝水，冷凝水会通过特殊方式进行收集待处理。实际上每一种废气处理方法都有自己的优势，催化燃烧装置比较适合于排放持续的废气，文山催化燃烧设备厂家，若间歇性的排放废气，不仅每次预热需要耗能，反应热也无法回收利用，会造成很大的能源浪费。对于排出的废气本身温度就较高的场合，如漆包线、绝缘材料、烤漆等烘干排气，温度可达300 以上，则不必设置预热装置。

文山催化燃烧设备工程-文山催化燃烧设备-聪翔环保(查看)由云南聪翔环保设备有限公司提供。云南聪翔环保设备有限公司 (congxaing.tz1288.com) 位于云南省昆明市经开区白水塘。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聪翔环保在废气处理设备中享有良好的声誉。聪翔环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。聪翔环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。