

防爆电动滚筒型号及规格 本鼎机械 西安防爆电动滚筒

产品名称	防爆电动滚筒型号及规格 本鼎机械 西安防爆电动滚筒
公司名称	山东本鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济技术开发区
联系电话	13964462782

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东本鼎机械有限公司

电动滚筒一旦烧坏，就会直接无法运转使用，所以当该设备出现被烧坏的现象时，一定要及时查明导致其烧坏的原因是什么，从而才能更好的解决设备烧坏的问题。那么导致其烧坏的原因是什么？

- 1.当电动滚筒端盖与滚筒体连接处出现渗油情况时应检查连接螺栓的地方是否出现松动，同时检查通气螺塞和出气通道是否阻塞然后进行及时疏通和清洗。
- 2.如果电动滚筒的端盖油塞出现渗油现象就需要我们拧紧油塞，而且还要经常更换耐油橡胶垫。
- 3.在设备使用的过程中如果电机的电流偏低且滚筒体停止不转动，这时就需要我们先来检查一下电机的运作是否正常，外置防爆电动滚筒，如果电机能够正常运转那么很可能是联轴器销轴出现断裂，在更换销轴后重新启动运行时记设备要进行监护，这一操作是为了防止故障不是销轴引起的然后出现更加严重的后果。
- 4.如果电动滚筒的接线盒处出现渗油情况，那就要检查油位是否过高了然后拆下接线盒、收紧油封螺栓。
- 5.如果设备在工作过程中出现噪音很大的情况，那就要检查联轴器、机架刚性、电机安装的同轴性，其具体的操作方法是将滚筒脱离支架然后单独运行滚筒体。如果这时噪音减小那说明需要增加支架刚性，防爆电动滚筒型号，运行一段时间后噪音就会自然降低了。

所以大家在遇到电动滚筒烧坏的现象时，不用慌张，可以按照上述内容进行快速排查，从而及时查明导致其烧坏的原因是什么，这样就可以针对性的快速解决烧坏问题了。

并按下列公式计算：

清洁度=杂质重量/冷却油重量（mg/千克）

清洁度规定限制：

直接油冷式：30mg/千克

间接油冷式、风冷式：40mg/千克

以上就是对外装式电动滚筒的清洁度测定方法的介绍。对于清洁度的测定大家一定要提高重视，如果长时间不进行杂质处理的话，防爆电动滚筒型号及规格，很容易造成设备后续故障的出现，严重影响工作效率，上述介绍清洁度测定方法大家可以日后作为参考使用。

各个电路的功能如下。

（1）运算电路：将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算，决定逆变器的输出电压、频率。

（2）电压、电流检测电路：与主回路电位隔离检测电压、电流等。

（3）驱动电路：驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。

（4）速度检测电路：以装在异步电动机轴机上的速度检测器的信号为速度信号，送入运算回路，西安防爆电动滚筒，根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。

（5）保护电路：检测主电路的电压、电流等，当发生过载或过电压等异常时，防止逆变器和异步电动机损坏。

因此大家在安装防爆电动滚筒的电路时，一定要结合设备当下的使用情况来设置，从而使其电路能够正常通电供能，不然一旦电路损坏就无法让设备正常启动运转。

防爆电动滚筒型号及规格-本鼎机械-西安防爆电动滚筒由山东本鼎机械有限公司提供。山东本鼎机械有限公司（www.sdbendjx.com）为客户提供“减速机,电动滚筒,渣浆泵”等业务，公司拥有“本鼎,传动,昊纳”等品牌，专注于减速机、变速机等行业。欢迎来电垂询，联系人：邵经理。