

鞍山穿孔吸音板 镀铝锌穿孔吸音板 旺业金属网业

产品名称	鞍山穿孔吸音板 镀铝锌穿孔吸音板 旺业金属网业
公司名称	河北旺业金属网业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市饶阳县高速路口西100米路南
联系电话	13313083354 13313083354

产品详情

吸音板安装前期准备工作：

结构墙体要按照建筑规范进行施工前处理，龙骨的排布尺寸一定要和吸音板的排布相适应。木龙骨间距应小于300mm，轻钢龙骨间距不大于400mm。龙骨的安装与吸音板长度方向相垂直。

木龙骨表面到基层的距离按照具体要求，一般为50mm;木龙骨边面平整度及垂直度误差应不大于0.5mm。龙骨间隙内需要填充物的，应按设计要求安装、处理，并保证不影响吸音板的安装。

二、吸音板龙骨的固定：

木质吸音板覆盖的墙面必须按设计图或施工图的要求安装龙骨，并对龙骨进行调平处理。龙骨表面应平整、光滑、无锈蚀、无变形。

三、木质吸音板安装：

木质吸音板的安装顺序，遵循从左到右、从下到上的原则。吸音板横向安装时，凹口朝上;竖直安装时，凹口在右侧。部分实木吸音板有对花纹要求的，每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装。

四、木质吸音板（墙角处）的安装：

内墙角(阴角)，密拼或用588线条固定;外墙角(阳角)，密拼或用588线条固定。

孔石膏板有贯通于石膏板正面和背面的圆柱形孔眼，在石膏板背面粘贴具有透气性的背覆材料和能吸收

入射声能的吸声材料等组台而成。吸声机理是材料内部有大量微小的连通的孔隙，声波沿着这些孔隙可以深入材料内部，与材料发生摩擦作用将声能转化为热能。多孔吸声材料的吸声特性是随着频率的吸声系数逐渐增大，穿孔吸音板吊顶，这意味着低频吸收没有高频吸收好。

一、施工前注意选板、排板

注意轻微的色差，找出粘贴面的中心点，镀铝锌穿孔吸音板，画十字线，采用砌砖的方式，从中心点开始排板（戴手套避免污染）。

二、切割板面

用钢尺及锋利美工刀进行相应裁切或修饰，若要减小接缝，可在切割时可将刀片向内倾斜 $0.5 \sim 1\text{mm}$ ，便于板边对接，减少缝隙。

三、粘贴

1、水泥或木质基面：可选择以氯丁橡胶为原料的无苯胶或白乳胶。

2、纸面石膏板基面：在不易受潮的前提下，可选用白乳胶或以纤维素为原料的墙纸胶（刷胶粘贴后应立即用纹钉固定，以避免胶水未干，鞍山穿孔吸音板，板面移动）。在容易或可能受潮的前提下，可选用胶。

3、聚酯纤维板是多孔性材，极易吸收胶水，穿孔吸音板尺寸规格，堵塞孔洞，影响后空腔吸音功能。建议施工时，可单面刷胶（仅在基板或龙骨上刷胶，刷胶量比正常略重）。同时也可以配以纹钉加固。

鞍山穿孔吸音板-镀铝锌穿孔吸音板-旺业金属网业(推荐商家)由河北旺业金属网业有限公司提供。河北旺业金属网业有限公司（www.rjckb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旺业金属网业——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市饶阳县高速路口西100米路南，联系人：张经理。