

机械听漏杆 田林听漏杆 团信科技

产品名称	机械听漏杆 田林听漏杆 团信科技
公司名称	广西团信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城A7栋9号
联系电话	13878884520

产品详情

管道查漏服务

暗漏，即：眼睛无法看到的，隐藏在地下的漏水点。

暗漏按权属，分为两类，一是自家的水管漏水，一是市政街道上的水管漏水。

你的问题如果是前者。建议你采取直接更换管道的办法解决，不要去查找漏点，然后维修。因为更换管道的办法更加经济便宜，而且很省事。

对于后者，街道上的管道漏水，富仕听漏杆，是公共的管道漏水（单位内部的公共管道也属于此类），公共管道一般口径大，造价高，不宜采取更换的办法解决，一般是先探测到漏点位置，然后开挖维修。

探测漏水包括以下三项技术：流量及压力测量技术；噪声水平监测及分析技术；漏水声波探测技术漏水声波异常探测技术。

通过向地下管道发送出电磁波信号，探测仪利用探头与磁力线地平面垂直相切时，听漏杆，收到的信号（几乎为零）的原理来测定管道的走向和深度。

检漏原理：

通过向地下管道发送一个交流信号源，当地下管道防腐层被腐蚀后，该处金属部分与大地相短路，田林听漏杆，在漏点处形成电流回路，将产生的漏点信号向地面辐射，并在漏点正上方辐射信号，根据这一原理就可准确地找到漏蚀点。

检漏方法：

采用“人体电容法”，就是用人体做检漏仪的感应元件，当检漏员走到漏点附近时，检漏仪发出声响提示，当走到漏点正上方时，机械听漏杆，喇叭中的声音响，表头指示，从而准确找到漏蚀点

检漏，介质泄漏根据输送介质的物理及化学特性有几种方法。a、可燃性的可采用气体传感器检测。b、不可燃的介质在压力作用下泄漏后会产生泄漏噪声，对听声和相关仪检测提供必要条件。而对于防腐层检漏实际上是绝缘层破损点定位，一般采用ACVG（交流电位梯度）即“人体电容法”“PCM法”和DCVG（直流电位梯度）CIPS等。利用内置接收天线与管道上的磁力线相切或平行收到感应电动势或来确定管道平面位置。而深度测量有45°、80%、70%以及直读测深多种测量方法各有所长。当被测管道存在破损点后，该点上方地面电场就会发生梯度变化，由仪器两个输入电极将管道上方电场信号通过检测人员人体或A子架送到仪器进行处理，从而确定破损点位置。

机械听漏杆-田林听漏杆-团信科技由广西团信科技有限公司提供。机械听漏杆-田林听漏杆-团信科技是广西团信科技有限公司（www.txkj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：贺总。同时本公司（www.tx1238.com）还是从事广西管道漏水检测，南宁自来水管查漏，广西管道修补器的厂家，欢迎来电咨询。