

真空式吸粪车 固液分离吸污车 新型净化吸污车

产品名称	真空式吸粪车 固液分离吸污车 新型净化吸污车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	61000.00/台
规格参数	九九八:吸粪车 H3:净化吸粪车 广东:东莞
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

化粪池每家每户几乎都要用到，但其自身却不在任何一个住户的业权范围内，一旦出现堵塞往往找不到责任单位化粪池清理急需一种安全成本低廉且快速的处理。污水处理净化车就应运而生了，污水处理净化车的诞生彻底的解决了这几个问题：处理中即不需要环卫工人入池操作，也不需要车辆来回运输，仅停在当地，一个小时基本就可处理一个化粪池，成本低廉又方便快捷。我公司生产的真空式清粪车是专门针对环卫疏通保洁公司设计制造的，采用圆筒滤网加无轴螺旋的结构对化粪池的污物进行处理，实现固液分离，可即抽即排。的污物不需要像的吸污车那样运到另一个地方倒掉，可当场处理，处理后的污水通过市政管网排走，粪渣可直接打包，当生活垃圾处理。即节省了运输费用，又了处理速度。

该款真空式清粪车操作简单、方便，把技术性、人为性，可能误操作的环节都遍写进了控制箱，只要一键启动，设备各个环节自动按序工作，对操作工人文化程度要求低，操作非常简单易学，能在很短时间内熟练操作。真空式清粪车由真空泵抽取化粪池的粪水经滚筒固液分离，滤除丝织物、石块、塑料袋等不易分解的化粪池杂物经过螺旋压缩，压出水份在杂物仓内储存，分离后的污水悬浊物被送至车顶的储存池后与净化原料调配池中的药水一起进入化学处理池混合，药水是我公司独立研发于除臭、发泡、絮凝为一体的药剂，混合后经两级化学处理净化后，至车尾固液分离器进行分离，动环压缩机是同样是我公司独立开发研制，具有处理速度快、使用功率低并做到了粪液分离，分离后的水达到相关单位三类水质标准，可直接排放，分离的固态有机物具有无污染的特点。

真空式清粪车外形尺寸：长7.1米、宽2.3米、高3.4米，上黄牌，属于特种公告车，可免征。该吸粪车通过水环真空泵将化粪池的污物自冷中，通过分离中的滚筒，将污物中可不讲解的无机物分离出来，并甩干；分离后的污水经过顶部污水箱自流至混凝槽，同时加药箱中的药水通过加药泵注入混凝槽，分离后

的污水和药水在混凝槽中充分反映凝结后，自流至叠螺机，进行叠螺脱水，从而将污水中的粪便压榨成饼，达标污水该车可将化粪池的污物快速抽车中，进行分离，分离后的污水可达到城市污水排放，并将化粪池的大粪压榨成粪饼，当有机肥使用，该车每小时快可压榨出粪饼2吨。吸污净化车特别适用于一、二线城市的化粪池处理，勘场处理，而且无污染，比用吸污吸粪车运走成本更低，而且还环保，并将大粪二次利用，符合对化粪池处理的要求。还可加装管道疏通功能，可根据客户需求，选装16兆帕或者24兆帕高压泵，装3立方清洗水箱，并配60米高压管，10个高压喷头。加装管道疏通功能后，可客户对管道疏通的需求。同时，如不需要管道疏通功能，吸污净化车上也装有小型冲洗泵，并配有0.5立方水箱，可对吸污净化设备和作业现场进行清洗，非常方便。

真空式清粪车化粪池清理方法与传统化粪池清理方法对比收益与成本 作业方法比较

人员清理化粪池 传统吸污车吸粪车 九九八化粪池清理车收益类 清洁程度 属于打捞式作业,残留多,只能清理部分区域和漂浮污物,清洁程度十分有限,很不彻,无法做到清底。残留多,清理程度有限,无法彻底清底。 清理稳定、干净,也可实现彻底清底。

废物利用 无法实现废物再次利。 无法实现废物再次利。

可再生利用作为有机肥料或再生能。成本类 清理周期

容易再次堵塞,一般一年至少清理2~3次。 根据作业情况,一般一年至少清理1~2次

清理彻底,可以保障1年一次。 安全性 作业不安全,容易发生人身伤亡事故。

作业安全 作业安全 二次环境污染

产生严重的二次污染,影响作业区域的周边环境。 作业和运输时易溢出,粪便无去向排放,产生严重的二次污染,影响作业区域及运输沿途周边环境。

污物和水分离在一个相对封闭的循环系统内完成,不产生二次污染。 交通影响

固定区域多次作业,影响小。

需要在作业区域和污水处理厂多次往返运输,对交通有一定影响。

固定区域一次性作业,对交通不产生影响。 工作效率

打捞式作业,劳动强度大,作业效率很低,清理所需时间长。

作业模式:装车——运送——卸车——返回。作业效率低,清理所需时间长。

就地处理,不需要往返运输,不间断连续作业,作业效率高,所需时间短。 耗费能源

耗费低。 作业需要用大量水稀释和多次往返运输,耗费大量水资源和油料。

接入三相电经行施工,作业效率高,所需时间短,节约能源。 作业时间

白天作业多,晚上作业少。 晚间作业多,白天作业少。 24小时均可作业。

购置成本 购置成本低,但用工人多,人员成本高,作业时间长。

购置成本适中,需缴车辆购置税。 购置成本适中,一台这种吸污净化车顶10台传统吸粪车。

设备程序、标准和注意事项

一、用铁钩打开化粪池的盖板,再用长竹杆(8m)搅散化粪池内杂物结块层。

二、把真空吸粪车开到工作现场,套好吸粪胶管(5m长,备3条)放入化粪池内。 三、启动真空吸粪车的开关,吸出粪便直至化粪池内的化粪结块物吸完为止,防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。

四、盖好化粪池井盖,用清水冲洗工作现场和所有工具。

五、每年清理一次,一级池清运90%,二级池清运75%,三级池硬的表面全部清运。

六、清理后,目视井内无积物浮于上面,出入口畅通,保持污水不溢出地面。

七、在化粪池井盖打开后10~15min,人不站在池边,禁止在池边点火或吸烟。

八、人勿下池工作,防止人员陷入水中。 九、化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场,清洁完毕后,随手盖好井盖,以防行人掉入井内发生意外。