

# 材料优质的JGD-WY型英标高压橡胶接头

产品名称	材料优质的JGD-WY型英标高压橡胶接头
公司名称	巩义市邦盛管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JGD-WY 材质:橡胶 规格:需求而定
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	13849061567

## 产品详情

型号	JGD-WY	材质	橡胶
规格	需求而定	公称直径	按需求而定 (mm)
连接型式	法兰	适用范围	用于供水排水,循环水,暖通空调,消防,造纸,制药,石油化工,船舶,水泵,压缩机,风机等管道系统

该产品是金属管道的柔性联接器,由内胶层,锦纶帘子布增强,外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高,弹性好,位移量大,平衡管道偏差,吸收振动,降低噪音效果好,安装方便等特点,可广泛用于供水排水,循环水,暖通空调,消防,造纸,制药,石油化工,船舶,水泵,压缩机,风机等管道系统。普通型用于输送 - 15 ~ 120 的空气,压缩空气,水,海水,油,酸,碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油,浓酸浓碱,固态物料。

安装方法: 1.橡胶接头在安装时,严禁超位移极限安装。

2.安装螺栓要对称,逐步加压扭紧,以防局部泄漏。 3.

1.6mpa以上的工作压力,安装螺栓要有弹性压垫,以防工作时螺栓松动。

4.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承,可采取防拉脱装置,以防止工作受压拉脱。

5.橡胶接头安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质.

6.橡胶接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面,密封面。产品工作压力等级分1.6mpa—2.5mpa

可上门指导安装 维护。