

水性阻尼涂料 减振降噪隔音隔热

产品名称	水性阻尼涂料 减振降噪隔音隔热
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	468.00/桶
规格参数	品牌:赛竹 型号:A067 产地:佛山顺德
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

产品详情

水性阻尼涂料：主要用于金属建筑屋面、金属外墙、各类汽车底盘里外、高速列车、飞机、船舶、轨道交通、发动机舱、轿车后备箱、特种车辆、客车行李箱、集装箱、空调风管、车床、机床、磨床、风机、空调、下水管道、钢结构、隔声罩、高温机械、低温机械、电箱、球磨机、用在内外墙和屋顶、GRG板材、石膏板、木板等的结构减振降噪和表面防护。

该产品可以直接施工在钢铁、铝板、铜皮等金属基材表面和众多复合材料的表面，附着力特好、耐候性能好、水性环保、可满足隔音、减震的要求。水性隔音涂料由新型的水性高性能阻尼树脂加入适量的其它阻尼类原材料以及相关水性助剂配制而成，其中包含阻尼颜填料、补强材料、阻尼防腐材料、阻燃剂等，是一种可涂覆在各种金属板状结构、机械装备、建筑物表面上的水性涂料，具有减振降噪、隔音、隔热和一定密封性能的功能性涂料，所有产品均符合国家和行业标准。理想的隔音降噪效果为10到25分贝，视厚度而定，一般涂层厚度为15毫米到30毫米，根据中高低频和环境音源等条件，实验录得数据为隔音15db到40db不等，仅供参考，不同环境不同物体之间隔音系数差别非常之大。

施工方法：

类型：阻尼材料隔音吸音纤维及丙烯酸共聚化合物。

涂刷面积：理论值：1m²/1.5--1.7kg/1mm厚；如此类推，不同厚度，所需量不同。

施工工艺：看需要厚度，看施工环境和材质，可以调整为刮涂、可以喷涂，一般为喷涂。

喷涂：用真石漆喷枪，施工方法像喷真石漆那样；若需厚度0.3公分（厘米），1平方米/4.5公斤以上，墙身可以喷一次成型，如此类推；重新喷涂时间一般超过72小时（3天）；根据不同厚度、通风和天气情况的不同，时间会有差距。

颜色：由于隔音涂料含有阻尼材料特有的性能，不能调色或者可以调色，会有些许色差，无法像普通涂料调色那么标准，（提示：由于表面凹凸不平，不同角度，不同光线看，颜色会略有差别）。（另外：其中有一个产品品种为黑灰色，无法调颜色。需要调颜色，就要使用白颜色面漆或者其它颜色面漆）

注意：水泥、GRG板、石膏板，建议要先刮涂高质量好的腻子，干透，再喷涂隔音涂料。如果是金属板，要求不能生锈、油污，墙体要干燥不能松动发霉等等。

干糙时间：表干：大于300分钟/30，实干：72小时以上。（看厚度，一般通风的情况下）

施工温度：5。

敬告：（户外、外墙等工程作业喷涂，一定不能在下雨天施工，施工后，通常3天到5天内不能下雨，注意留意天气预报。）基层必须是干净的干燥的金属或者混凝土的表面，尤其应注意不能有漏水潮湿痕迹，不可在基层上留有油污。如原基面已经损坏或有严重裂缝，应先进行修补。喷涂后的隔音涂料层应保持良好的干燥维护，如果工程有必要，固化72小时后可进行修整、装饰等其他工序。喷涂后的施工现场应及时清理，将回弹料及落地料装袋清除现场。）

安全储存：避免阳光直射、在阴凉、通风、干燥处储存，保持容器严格密封，温度为5-25范围内贮存，严防霜冻。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交有资质的专业公司处置。

规格:20kg/桶

阻尼涂料的技术指标：

质量标准：符合 GB/T9756-2009 国家标准。

安全性能：符合国家标准 GB18582-2008 室内装饰装修材料安全标准。

声学要求：符合符合GB/T20247-2006/ISO 354：2003国家标准；

符合GB/T19889.7-2005和GB/T19889.8-2005国家标准；

符合GB/T19889.3-2005和GB/T 19885-2005国家标准。

防火要求：符合GB8624-2012国家标准

我们的地址：顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1电话：0757-27888901联系手机：1333647516
1 期待您的咨询