

天津室外喷绘 大丰文化

产品名称	天津室外喷绘 大丰文化
公司名称	天津新大丰文化传播有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区祥云路7号四新高科产业园17栋
联系电话	18001156688

产品详情

UV喷绘的光油附着力不足要怎么处理

现象：涂层没有黏附在喷绘海报承印物上

原因1：印刷品喷绘油墨表面“晶化”。

解决办法：印刷工艺首先要考虑满足上光条件，天津室外喷绘，更改工艺或配制特种上光油。

原因2：印刷油墨中辅助材料不合适。

解决办法：供墨厂商解决。

原因3：UV光油与喷绘材料表面张力不匹配，附着力不足。

解决办法：印前预处理材料表面。

原因4：光固化条件不合适。

解决办法：查原因，彻底固化。

道旗喷绘广告，顾名思义就是道路灯杆上挂的旗子。通常叫法灯杆旗，路旗，彩旗。道旗宣传是活动活动时常用的媒体之一，作用是告知与气氛烘托的作用，道旗也常常用在区域性，商业性宣传，一般道旗设置在活动地点周边的道路上。

道旗安装方式较多，其中以路灯杆悬挂的道旗为多。主要是经济快捷。可以在短期内建立广告效应。尤于道旗自身的地利优势，人群通过每天的接触，长时间的冲击受众群体的视觉，在受众群体的潜意识中便树立了该广告商品的意识，在短时间内收到良好的宣传效果，在达到广而告之的目的下，即迅速地提升了广告主商品度，又起到了活动气氛的烘托作用。

道旗一般分四种：既是喷绘，写真，热转印和丝网印。

道旗可以根据商家要求尺寸的制作道旗。但考虑到画面比例及荷载风力，建议还是以上面的规格较好。宽度一般40至80厘米较为适宜，高度在150至250厘米较为适宜。

室内广告桁架喷绘安装的时候在四米高度以内，可以在桁架地面增加铁脚板，增强稳定性。条件充许时可以拉铁丝加固。

1、在室外桁架喷绘画面安装时，四米以内在每个立柱背后要安装斜支撑，形成三角形，增强抗风性。必要时把斜支撑到地的那个点也用桁架进行联接。风大时，在后面的喷绘广告桁架脚压上石块，增加抗风性。

2、在室外搭建和使用桁架高度在四米以上时，我们建议在后面安装成“#”字性，增强桁架的稳定性。

3、桁架喷绘框架运输时请注意没有螺丝丁的那一头朝下，搬运过程中不要猛烈摔打，保护好漆面，延长桁架使用寿命。

天津室外喷绘-大丰文化(在线咨询)由天津新大丰文化传播有限公司提供。天津室外喷绘-大丰文化(在线咨询)是天津新大丰文化传播有限公司(www.dafengadv.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。