

隧道防火吸音涂料 A1级防火降噪吸音

产品名称	隧道防火吸音涂料 A1级防火降噪吸音
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	468.00/桶
规格参数	品牌:赛竹 型号:A010 产地:佛山顺德
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

产品详情

产品简介：

隧道防火吸音涂料：拥有独家核心技术、防火、耐候性能好、附着力好、水性环保、降噪吸音效果好，可满足防火、吸音保护的要求。防火绝热材料为主要成分，施工在公路隧道、铁路隧道、海底隧道、建筑楼板、地下通道及防空洞的混凝土表面。由于其涂层密度小、热导率低、有效地提高了混凝土结构的耐火极限。为隧道提供了可靠的防火保护，同时其涂层密度小、多孔，施工在隧道内具有明显的消音吸音效果。可以调颜色（7到8成近似），装饰喷涂之后，具有良好的吸音性能、有效地减少和缓解噪音、效果极佳。原则上，厚度越厚，吸音效果越好，防火性能也越好！

性能特点：

对隧道有明显的吸音、消音效果。

涂层厚度薄、耐火性能好、10mm耐火极限 2H。防火隔热性能优良，能承受烃类火灾长时间高温火焰的冲击。

施工方便，施工可采用人工喷涂、机器喷涂。

绿色环保产品，水性涂料，不含对人体有害物质，无毒、无害在火灾情况下也不产生毒害气体。

耐水性能耐潮湿性能好、颜色多样、干固后可能用水冲洗有利洞内保持清洁。

碱性材料，耐候性能好，对混凝土的附着力强，不怕风吹、雨淋、日晒、不起皮、不开裂、不脱落、不老化、使用寿命长。

产品性能指标：

序号	项目	技术指标
1	细度 (%)	1.0
2	表干时间 (h)	10
3	干密度 (kg/m ³)	620
4	耐水性 (h)	24, 涂层不开裂、起层、脱落
5	耐碱性 (Mpa)	混凝土 0.4 MPa
6	粘结强度 (MPa)	
7	耐冷热循环试验 (次)	20次, 不开裂、不脱落
8	抗压强度, Mpa	0.5
9	耐火性能	厚度 (mm)
		耐火极限 (h)
		5 -8- 10 -11 -13
		1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

耐火性能指标：

涂层厚度 (mm)	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20
耐火极限不低于	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0

型 号：A010 A011 A012 A013

规 格：17kg/桶，20kg/桶；干粉类：20kg/袋，25kg/袋

涂布率：理论值：1m²/1.3kg/1mm厚；干粉类20kg--1m²/3.6kg/1cm厚，25kg--1m²/4.5kg--5kg/1cm厚。

我们的地址：顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1电话：0757-27888901联系手机：1333647516
1 期待您的咨询