

外墙吸音隔音涂料 水性环保降噪吸音隔音

产品名称	外墙吸音隔音涂料 水性环保降噪吸音隔音
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	368.00/桶
规格参数	品牌:赛竹 型号:A036 产地:佛山顺德
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

产品详情

外墙吸音隔音涂料简介：

外墙吸音隔音涂料，拥有独家核心技术。用在外墙，耐候性能好、附着力好、水性环保、降噪吸音隔音系数接近吸音棉（同厚度）的效果。可满足吸音隔音、防火保护的要求，可以调颜色（6到7成近似）。

外墙吸音隔音涂料用途：

适用于体育馆、高速公路隧道、路边防撞墙、户外隔音板、铁路两边隔音墙、户外防护墙、飞机场候机楼、大型工厂车间、地铁、站台区、轨道区、多功能厅、演播室、报告厅，火车站、汽车站、候车室、KTV（卡拉OK）、酒吧、迪厅等娱乐场所、钢结构场所、地下室、机电房、酒店、客房、会议室、大会堂、餐厅、学校教室、钢琴房、音乐厅、歌剧院、电影院、饭堂、录音棚演播厅、听音室、健身房、家庭影院、展览馆、博物馆、家庭住宅、等室外墙身、及天花顶棚、铝板、钢板、玻璃雨棚、铁皮、下水管道、玻璃钢、玻璃幕墙、机器设备等的吸音隔音装饰喷涂之后，具有良好的吸音隔音性能，有效地减少和缓解噪音，效果极佳。

外墙吸音隔音涂料设计说明（仅供参考）：

外墙吸音隔音涂料经相关质检部门检验合格的正规产品，其技术指标应满足行业有关标准、规范及设计要求。

外墙吸音隔音涂料的降噪系数和隔音系数符合设计要求。

吸声材料为环保材料，在施工及运营期间，不得对环境产生二次污染。

吸声材料的防火性能：防火等级应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2018规定的B级及以上要求。

耐冻融：涂层不开裂、起层、脱落。

外观：不应有伤痕、流坠、变色及色泽不均等缺陷，内、外层表面均应无油污等。

使用寿命：外墙吸音隔音涂料的使用寿命为15年以上。

吸声材料的抗压强度、等技术参数应满足相关行业标准等要求。

喷涂吸声材料后，不能影响原砖墙的结构安全及使用寿命，吸声材料在使用寿命内其吸声效果及耐候性等应保持稳定，不得有褪色、脱落等现象，对建筑物有保护作用。

其他未尽事宜应满足相关标准、规范等要求。

外墙吸音隔音涂料工艺流程：

施工前准备 成品保护 喷涂基面处理 喷涂施工 喷涂场地清理 质量验收 喷涂层自然养护
：不要加水稀释。施工前，一般不用搅拌，如果存放时间长和因为长途运输等原因，因为纤维较轻，可能会有点分层，觉得有必要，搅动均匀；不能加水，这样会破坏涂料，影响干燥和附着力以及效果。

（户外、外墙等工程作业喷涂，一定不能在下雨天施工，施工后，通常3天到5天内不能下雨，注意留意天气预报。）基层必须是干净的干燥的混凝土的表面，尤其应注意不能有漏水潮湿痕迹，不可在基层上留有油污。如原基面已经损坏或有严重裂缝，应先进行修补。新的裸露水泥墙，要先刮外墙腻子两遍，干燥之后，再喷涂外墙吸音涂料，喷涂后的吸音涂料层应保持良好的干燥维护，如果工程有必要，固化72小时后可进行修整、装饰等其他工序。喷涂后的施工现场应及时清理，将回弹料及落地料装袋清除现场。

外墙吸音隔音涂料施工工艺：

型 号：外墙吸音：A036 A037 干粉类：A038 A039

外墙隔音：A050 A051 干粉类：A052 A053

规 格：17kg/桶；20kg/桶；干粉类：20kg/袋，25kg/袋。

涂刷面积：理论值：1m²/1.3kg/1mm厚；干粉类20kg-- 1m²/3.6kg/1cm厚,25kg-- 1m²/4.5kg--5kg/1cm厚。

施工工艺：吸声材料喷涂前，应将墙体表面清理干净，必要时做抹灰处理（通常刮外墙腻子，外墙防水

腻子两遍)，干透之后，再喷外墙吸音涂料。吸声材料的喷涂厚度不应小于5mm，吸声材料应一道一道的喷涂，每一道喷涂厚度应严格控制，保证喷涂牢固，直至达到设计提出的吸声要求的厚度。喷涂结束后如需在喷涂的吸声材料上添加颜色，其不能影响吸声材料的吸声效果。

施工方法：喷涂：先刮外墙腻子两遍，干透，再喷。建议厚度至少要5mm以上，用8到10mm口径的真石漆喷枪，施工方法像喷真石漆那样。若需厚度0.5cm/1m²/6.5kg，墙身可以喷一次成型；若需厚度1cm/1m²/12kg，墙身可以喷两次成型，如此类推；重新喷涂时间一般超过72小时（3天）；看通风和天气情况），如果用作隔音，通常在表面再喷一层透明面漆。如果要求比较接近平面效果，喷涂之后，用像刮腻子方法，把涂料表面刮平即可以。

颜色：色泽丰富，请阅读色卡。由于吸音隔音纤维特有的性能，调颜色方面只能6到7成接近色卡，无法像普通涂料乳胶漆调色那么标准，如果某些工程对颜色要求一致性非常严格，那就要求在表面再喷涂一遍到二遍同颜色的外墙吸音乳胶漆，这样一般都可以达到颜色一致要求，但是会少量影响吸音效果，所以一般建议不要再喷面漆罩色；（提示：由于表面凹凸不平，不同角度，不同光线看，颜色会略有差别）；

干燥时间：表干:大于300分钟/30，实干:72小时以上。（看厚度，一般通风的情况下）

施工温度：5。

安全储存：避免阳光直射、在阴凉、通风、干燥处储存，保持容器严格密封，温度为5-25范围内贮存，严防腐冻。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交有资质的专业公司处置。

外墙吸音隔音涂料指标：

质量标准：符合GB/T9755-2014国家标准。

安全性能：符合国家标准GB18582-2008装饰装修材料安全标准。

声学要求：符合GB/T19889.3-2005；GB/T19885-2005国家标准；

符合GB/T20247-2006/ISO354：2003国家标准：

消防：符合GB8624-2012国家标准。

我们的地址：顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1电话：0757-27888901联系手机：13336475161
1 期待您的咨询