

# 丁腈再生胶 丁腈再生胶 8.0

产品名称	丁腈再生胶 丁腈再生胶 8.0
公司名称	海门市南翔橡塑有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	分类:丁腈再生胶 型号:8.0 原产地:中国南翔
公司地址	海门市正余镇新和村工业园区
联系电话	13101982188

## 产品详情

分类	丁腈再生胶	型号	8.0
原产地	中国南翔	产商	南翔橡塑(海门)有限公司

### 丁腈再生橡胶说明书

丁腈再生胶简称“r-nbr”，是直接进口的新型耐油丁腈橡胶原料经过物理化学处理精制而成的，丙烯腈含量为30以上，广泛应用于挤出和模压各种、输油管道、耐油管道，油封，胶垫、胶圈等各种耐油制品，具有高耐油、手感弹性好、制品外观平滑光亮等特点。与生胶使用可按20-80%，有的可直接使用。在保证产品质量的同时大大的降低产品的生产成本，有省工、省电、开炼工艺简单等优点。

### 丁腈再生橡胶（r-nbr）性能

检验项目	国家标准	实测结果	基本配方	
1. 加热减量/%	1.0	0.70	原材料名称	重量,g
2. 灰分/%	12	10	丁腈再生胶	300
3. 丙酮抽出物/%	30	25	促进剂ns	2
4. 密度/ ( g/cm3 )	1.35	1.18	氧化锌(间接法)	9
5. 门尼粘度ml100	70	65		
6. 拉伸强度mpa	7.5	8.00	硫磺,s	4.5
7. 拉断伸长率%	280	320	硬脂酸	3
8. .铁含量，%		0.00	硫化条件	
9. 炭黑含量，%		28	温度	150 ± 1
10. 纤维含量，%		0.00	时间	10,20,30
11. 橡胶烃含量/%		35	参考标准《再生橡胶》gb/t13460-200	
12. 硬度,邵氏度		65 ± 3	8国家标准	
13. 目数，		60		

1. 标识和包装：生产厂名和商标；产品名称；产品批号；生产日期；净重20kg/袋（编织）。

2. 贮存和运输：贮存和运输过程应有遮盖物，严禁与酸、碱、油和其他影响产品质量的物质一起贮存和运输，贮存环境温度应  $\leq 40$  ，距热源1米以上，并离地面、墙壁一定距离。