

南京高压大弯 大弯 南京浩瑞

产品名称	南京高压大弯 大弯 南京浩瑞
公司名称	南京浩瑞管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号29幢A06栋北楼204室
联系电话	13851437330 13851437330

产品详情

整体法兰

整体法兰是一种法兰的连接方式。也是属于带颈对焊钢制管法兰的一种。材质有碳钢、不锈钢、合金钢等。在国内各个标准之中，用IF来表示整体法兰。多用于压力较高的管道之中。生产工艺一般为铸造。

在法兰类型中就是用一个“IF”来表示整体法兰的类型。一般为突面（RF），南京不锈钢大弯，如果在、、高度和极度危害的使用工况之中，则可以选择除了RF面之外的凸凹面（MFM）及榫槽面（TG）的密封面的形式。

承插焊法兰

承插焊法兰是一端与钢管焊接另一端用螺栓连接的的法兰。

密封面形式：突面（RF）、凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）、环连接面（RJ）

应用范围：锅炉压力容器、石油、化工、造船、制药、冶金、机械、冲压弯头食品等行业承插焊法兰：常用于PN 10.0MPa，DN 40的管道中；

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京鸿盛管道设备有限公司

法兰和阀门的区别?

阀门是水龙头一样的东西，或者说，水龙头就是阀门中的一种。可以拧开，水或者气就能流出来了；可以关上，水就不流了。

家里的自来水龙头是用螺纹拧在管子上的，但工厂里用的一些管子，里边的水或者气，大弯，压强很高，用螺纹连接太不结实，就直接焊上或者用其他方法连接。法兰就是其中一种连接方法。

选择法兰的主要原则是什么？

答：对于设计温度300 及以下且公称压力小于或等于2.5MPa的管道，应选用平焊法兰；对于设计温度大于300 或公称压力大于或等于4.0MPa的管道，南京高压大弯，应选用对焊法兰。

大型法兰的使用性能

大型法兰常见的整体法兰有平焊法兰及对焊法兰。平焊法兰的刚性较差，适用于压力 $p \leq 4$ MPa的场合；对焊法兰又称高颈法兰，刚性较大，适用于压力温度较高的场合。法兰密封面的型式有三种：平面型密封面，适用于压力不高、介质没有毒的场合；凹凸密封面，适用于压力稍高的场合；榫槽密封面，江苏不锈钢大弯，适用于、有毒介质及压力较高的场合。不同性质的法兰管件在不同的领域中具有良好的产品性能，适应的场合和空间不同，产生的功效也会不同。

大型法兰的垫片是一种能产生塑性变形、并具有一定强度的材料制成的圆环。大多数垫片是从非金属板裁下来的，或由专业工厂按规定尺寸制作，其材料为石棉橡胶板、石棉板、聚乙烯板等；也有用薄金属板（白铁皮、不锈钢）将石棉等非金属材料包裹起来制成的金属包垫片；还有一种用薄钢带与石棉带一起绕制而成的缠绕式垫片。

南京高压大弯-大弯-南京浩瑞由南京鸿盛管道设备有限公司提供。南京鸿盛管道设备有限公司（www.njhrgj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！