

航空障碍灯供应商 上海深圳生产厂家高楼警示灯

产品名称	航空障碍灯供应商 上海深圳生产厂家高楼警示灯
公司名称	深圳安航科技有限公司
价格	7800.00/套
规格参数	品牌:安航科技 产地:深圳 广东:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道象脚塘吉祥花园新村邦泰 工业园4楼403
联系电话	86-0755-89589401 18692223114

产品详情

在塔式起重机，风力发电机组，高杆灯，冶金，铁塔（电力，通信，微波等），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁，大型港口机械，大型工程机械，风力发电机等需要对航空器起警示作用的场合。

主要功能及特点：

高精度光束的光学设计采用菲涅尔透镜，光利用率高，能有效的把光束控制在要求的范围内。

采用国际先进的冷光源LED,低功耗，寿命长，低能高效。

内置电路保护LED，非常可靠，节约成本。

控制电路抗冲击能力强、带有防浪涌保护装置，能适用于恶劣的工作环境。

灯罩采用高硼硅钢化玻璃材料、耐腐蚀、抗UV、抗冲击。

外壳采用航空铝合金材料，具有重量轻，耐腐蚀等优点。

密封材料：防水密封圈。

自动切换：发光强度随环境光照度自动切换。

可订制功能：故障报警输出功能 /GPS同步功能 /同步线同步功能 /配合专用控制器可实现远程监控。

可选择配件：安装支架 / 电源引线(引线长度可订制)。

航空障碍灯电路保护LED烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑

产品参数表：

名称	参数
参考标准	ICAO (Annex) 高光强TypeA ; FAA-L856高光强障碍灯
产品型号	AH-HI/B
电源电压	AC220V/AC120V (电压可定制)
光源类型	LED
发光颜色	白色
工作方式	闪烁
闪光频率	40 FPM (20 ~ 60 FPM 可定制)
有效光强	白昼100,000cd (± 25%)
-	黎明、黄昏20,000cd (± 25%)
闪光持续时间	白昼100ms
-	黎明、黄昏100ms
-	夜间200ms
光源功耗	420W
平均功耗	50W
水平发光角度	90 ° ~ 120 °
垂直发光角度	3 ° ~ 7 °
光源寿命	100,000小时
外形尺寸	580 × 290 × 365 (mm)
安装尺寸	540 × 160 × M10 (mm)
防护等级	IP67
光控环境亮度	夜间 50Lux , 黎明、黄昏50~500Lux , 白昼 500Lux
环境温度	-40C ~ 85C
工作湿度	10% ~ 95%
产品重量	27kg
抗风能力	80米/秒
材质	主体：铝合金
-	灯罩：高硼硅钢化玻璃

航空障碍灯供应商 上海深圳生产厂家高楼警示灯