

空气源热泵机组 江苏空气源 江苏海雷德蒙

产品名称	空气源热泵机组 江苏空气源 江苏海雷德蒙
公司名称	江苏海雷德蒙新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丹徒新城瑞山东路9号8幢
联系电话	13270327888

产品详情

水源热泵优点：

水源热泵空调机组建议使用水体温度为12~22℃，地下水温度长年稳定，不受季节变化影响，冬季地下水温度比空气温度要高，水源热泵空调机组更容易获得热量，制热效率比空气源热泵高。而夏季地下水温度比空气温度低，水源热泵空调机组更容易释放热量，水源热泵空调机组作为水冷式空调整能效果要好于风冷式和冷却塔式，从而提高机组运行效率。额定工况下，变频空气源，水源热泵空调机组消耗1度电，江苏空气源，可产出5kw冷量，4.1kw热量。与空气源热泵相比，不同气温下其运行效率要高出百分之二十到百分之六十之间，运行费用仅为普通中央空调的百分之四十到百分之六十之间。

中央空调主机冷凝器、蒸发器管壁很薄，强腐蚀性的酸洗液容易将其腐蚀穿孔，损伤严重时，可使主机当时报废。近年来，国内已发生多起由于酸洗不当导致价值近千万元的中央空调系统洗完即报废的清洗事故。综上所述，由于中央空调设备及制冷剂的特殊性，不宜采用传统清洗技术。

2、损伤室内装修材料、增加设备维修费用;由于酸洗极易造成中央空调系统金属腐蚀损伤，即使是轻度损伤，多次酸洗后的空调系统在运行一段时间后，北方煤改电空调，也会因腐蚀损伤而频繁维修和更换损伤零部件，空气源热泵机组，从而大大增加系统维修费用。

水源热泵系统的排放水应充分考虑一水多用及能量的梯级利用.水源热泵机组排放水一般优于地表水源水，且往往有可以利用的势能，应考虑综合利用.当综合利用时，应满足相应用途的水质标准要求，且应进行水量平衡计算，使全部或部分用作项目规划区和附近地区绿化、道路浇洒用水.地表水水源热泵排放水的一水多用可与雨水综合利用及小区废水回用设施相结合.

空气源热泵机组-江苏空气源-江苏海雷德蒙由江苏海雷德蒙新能源有限公司提供。江苏海雷德蒙新能源有限公司（www.hldmzg.com）位于江苏省镇江市丹徒新城瑞山东路9号8幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏海雷德蒙在其它中享有良好的声誉。江苏海雷德蒙取得商盟认证，我们的服务和管理水

平也达到了一个新的高度。江苏海雷德蒙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。