

高压注浆 兴福鑫加固 地基高压注浆

产品名称	高压注浆 兴福鑫加固 地基高压注浆
公司名称	福建兴福鑫建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区万达广场
联系电话	18850140939 18850140939

产品详情

桥梁施工质量疑问处理的基本需求

- 1.留意归纳治理，既要避免原有事端的处理引发新的事端发生，又要留意处理办法的归纳运用，如构造承载力缺乏时，防水高压注浆，则可采纳构造补强、卸荷、增设支撑、改动构造计划等办法的归纳运用。
- 2.注重剖析消除事端的缘由。这不仅是一种处理方向，也是避免事端重演的重要办法，处理应达到安全可靠，地基高压注浆，不留危险，满意通车需求和施工方更经济合理的目的。
- 3.认真复查事端的实际状况。在事端处理中若发现事端状况与查询陈述中所述内容区别较大时，高压注浆桩，应中止施工。待查清疑问的本质，采纳相应的办法后再持续施工。

对于混凝土构件结合面，应根据构件表面新旧、坚实、干湿程度等分别进行处理：

- 1、表面已碳化的就混凝土表面，直接对混凝土表面进行打磨直至露出混凝土新面，用压缩空气除去粉尘或者用清水冲洗干净，待完全干燥后使用脱脂棉沾着丙酮擦拭表面即可进行下步施工。
- 2、对于湿度较大的混凝土构件或龄期在3个月内的混凝土构件，因一般树脂类胶粘剂在潮湿的基层上粘结强度会大幅度降低，所以除了满足上述要求外，还需对混凝土表面进行干燥处理，在进行施工。

建筑结构需采用外武汉包钢加固时，外包钢与加固构件连接方式可分为干式和湿式两种。改进后的湿包钢灌注外粘型钢加固法是对外粘钢板加固法思想的进一步扩展。它使用三重连接加固工艺，高压注浆，结合粘贴型钢或钢板、结构胶和植筋螺栓三种连接方式与混凝土梁、柱形成整体，再在钢构架与原结构之间的间隙灌注改性环氧树脂胶。当外粘型钢加固梁的受压区有翼缘或楼板时，也可将梁顶面两隅的角钢改为钢板加锚栓。

高压注浆-兴福鑫加固-地基高压注浆由福建兴福鑫建筑工程有限公司提供。福建兴福鑫建筑工程有限公司（www.fjxfxjg.com）有实力，信誉好，在福建福州的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进兴福鑫加固和您携手步入辉煌，共创美好未来！