

坤峰仓储设备用的放心 潜江成品粮仓保温门窗

产品名称	坤峰仓储设备用的放心 潜江成品粮仓保温门窗
公司名称	虞城县坤峰仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市虞城县界沟镇
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

很容易发霉。玉米胚大、脂肪含量高、带菌量大，在适宜的温度和湿度条件下容易发霉。很容易蠕虫。玉米胚组织疏松且营养丰富，大多数害虫喜欢玉米。耐储存性差。玉米原始水分大，成熟度不均匀。中国的玉米产区位于北方。每年收获玉米时天气寒冷，因此新收获玉米的含水量在20%到35%之间。由于同一穗顶部和基部授粉时间不同，玉米籽粒成熟度不均匀，脱粒时玉米容易受损，因此未成熟籽粒和碎粒的存在增加了玉米贮藏的难度。

谷物堆中的水分和相对湿度。水是谷物中各种生化反应的介质。谷物中的高含水量会导致酶活性增加、剧烈呼吸、储存物质分解等。这降低了粮食储存的稳定性。谷物水分也会影响谷物对昆虫、霉菌和其他不利外部条件(如高低温)的抵抗力。高水分谷物对所有不利外部条件的抵抗力显著减弱。实践证明，超过安全含水量的玉米容易发热和霉变，含水量越大，发热和霉变越严重。然而，有时水分安全的玉米也会发热和发霉。原因是:首先，玉米吸收空气中的水分；其次，空气对流和湿热扩散导致谷物堆中的水分转移，并且局部玉米水分过高。一般来说，在一定的温度范围内，成品粮仓保温门窗哪家好，通过常规储存使谷物保持稳定状态的水分称为谷物的“安全水分”。由于不同地区的气候条件、储藏条件和方法影响着粮食的安全储藏，不同地区不同粮食品种的安全含水量也不尽相同。相关数据表明，成品粮仓保温门窗价格，广东省长期使用的玉米安全储藏等级为:安全水分 13.5%，13.6 15%。如果含水量小于13.0%，温度不超过35℃，一般可以安全储存。然而，目前，潜江成品粮仓保温门窗，玉米大多是通过机械散装储存的。根据广东省粮库的储存经验，新的玉米安全储存等级为:安全水分 13.0%，13.0 14.5%。

根据使用要求，离心风机有多种结构形式。

(1)不同旋转方向的结构类型

离心式风扇可以制成右手或左手版本。从电机的一端，面朝上，顺时针变成右手，用“右”表示；相反，它是左撇子，用“左”来表示。

(2)不同结构类型的进气方向

离心式风机有两种进气模式:单侧进气(单吸)和双侧进气(双吸)。

单吸风机可分为单侧单级叶轮和双侧双级叶轮。在相同条件下，两级叶轮产生的风压是单级叶轮的两倍。

(3)不同结构类型的传动方式

离心式风机根据不同的应用场合有多种传动方式。如果风扇的转速与电机的转速相同，大型风扇可以使用联轴器直接驱动风扇和电机。小型风扇可以直接将叶轮安装在电机轴上。如果转速不同，可以采用滑轮传动。此外，还有许多传输模式。

坤峰仓储设备用的放心-潜江成品粮仓保温门窗由虞城县坤峰仓储设备有限公司提供。虞城县坤峰仓储设备有限公司（www.kfcssb.cn）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，坤峰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈经理。同时本公司（www.kfcssb.cn）还是从事粮库保温门，粮库保温门窗厂家，粮库专用门窗的厂家，欢迎来电咨询。