

侨坤制冷科技有限公司 空调制冷配件 空调制冷

产品名称	侨坤制冷科技有限公司 空调制冷配件 空调制冷
公司名称	南京侨坤制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区虎踞南路47-3号
联系电话	13951770129

产品详情

冷库安装规范

冷库中压缩机离蒸发器越近越是好，这样不仅易维修，而且散热较好。安装早室外要注意防雨，主机位四角需要安放防震垫片，水平安装牢固，注意安全不易被人碰着。

- 1、铜管排放：所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好，尽量走直管样并分段固定，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。
- 2、散热器安装：散热器安装位置离主机越近越好，尽量在主机偏上位，散热器安装位具备很好的散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，特别是油性气体，出风口不能短路及对着别处窗口（特别是居民居住的窗口）和设备，离地应有2M高，安装水平牢固防震。

导致这种问题的有两个：

1节流阀液态冷媒供应量正常，但蒸发器不能正常吸热；

2蒸发器吸热工作正常，但节流阀冷媒供应量过多，也就是冷媒流量过多，通常理解为冷媒多了

1由于冷媒的流量特少。过少冷媒膨胀不会利用到全部的蒸发器面积，只会在蒸发器局部形成低温，局部区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低，出现蒸发器结霜现象。

局部结霜以后，由于在蒸发器外表形成了隔热层而该区域换热量低，冷媒膨胀便转移到其他区域，逐渐的出现整个蒸发器结霜或结冰现象，整个蒸发器形成隔热层，于是膨胀便蔓延到压缩机回气管导致压缩

机回气结霜。

2由于冷媒量偏少。蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低，空调制冷机，也会逐步导致蒸发器结霜形成隔热层，空调制冷，而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。

以上两点均会在压缩机回气结霜之前表示出蒸发器结霜的

保鲜库

保鲜库的库温一般在0 ~5 ，主要用来保鲜，车空调制冷，即在较长时间内地保持农产品原有的品质和新鲜度，细胞在冷藏的过程中处于休眠状态，减少营养的损耗，空调制冷配件，保持鲜活的品质。这个就是一般应用于果蔬这一类。现在的果蔬产业，都是集中种植，在运输、出售等过程中，不可避免的要利用冷库去保持果蔬应有的营养成分。

冷藏库

冷藏库的温度一般为-15 ~ -18 。一般是不定期的逐步的将食品放入冷库，经过一段时间，冷库的温度达到-18 ，取货也是不定期、不定时的。对这“一段时间”没有具体要求，这就是典型的冷藏库。比如说肉类，水产都存放温度有较高要求，保持肉类不变质。而且在出售过程中也要不定期的取出存放，一般大的超市里面的冷库都冷藏库。

侨坤制冷科技有限公司(图)-空调制冷配件-空调制冷由南京侨坤制冷科技有限公司提供。“制冷剂,空调设备,制冷设备安装,冷库设计”就选南京侨坤制冷科技有限公司(njqkzl.tz1288.com)，公司位于：南京市鼓楼区虎踞南路47-3号，多年来，侨坤制冷坚持为客户提供好的服务，联系人：周先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。侨坤制冷期待成为您的长期合作伙伴！