

# 双梁吊钩桥式起重机 双梁吊钩桥式起重机厂家 山东起重机

产品名称	双梁吊钩桥式起重机 双梁吊钩桥式起重机厂家 山东起重机
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

## 产品详情

材质不同，防爆起重机设备的材质要求上更好的，在电气系统的上采用的是规范的防爆等级，液压也采用了一定独特的设计，避免在运行中产生火花，各方面做的很是详细。而普通起重机在这方面的设计是依照国家设计的标准来进行设计的。

价格不用，不同类型起重机设备在价格上都是不一样的，其区别就是在价格不一样，当然普通起重机设备的使用范围更广，价格也更优惠，在使用的过程中根据自己的需求来进行选择就好了。

起重机这种设备目前已经是很常见的一种产品了，但是大家也仅限于知道，起重机其实能够分为许多种类，不同型号之间也存在差异，而防爆起重机就是为了应对恶劣环境而设计的，那么它到底与普通起重机有哪些不同呢？防爆电器隔爆，不起明火，防范各种危险，在设计中，车轮踏面采用不锈钢材料、机构电机具隔爆、制动器具防爆、电器箱和电器元件全是防爆材料制成，主要是考虑的是机械在摩擦或碰撞是能够不产生火花的材料。

起重机是以液压为动力的，双梁吊钩桥式起重机厂家，设有各种液压装置。因此，如不确实遵守运转维护规则，不仅不可能充分发挥应有的性能，还将缩短机件的使用寿命。因此，在进行作业时，必须切实遵守以下的事项。

- 1.作业前，应由油箱液位窗口确定液压油是否按规定加足，低于规定刻线以下，则必须加以补充。加油时，双梁吊钩桥式起重机，一定要经过加油滤网注入，并十分注意不能混进不同牌号的油或水等不纯特质。
- 2.滤油器滤芯在工作250h后，应进行检查，必要时进行清洗或更换。
- 3.液压油箱应每隔半个月从底部放油口清除水分和杂质一次，并每隔一年(或工作满2000h)更换全部液压油(在油液未发生变质的情况下，双梁吊钩桥式起重机价格，可适当延长换油周期)。当起重机在使用环境特别恶劣的情况下作业时，油液的更换周期应相应缩短。
- 4.液压系统的各种阀门在出厂前已经充分试验，并已调整好压力和流量，切不可随便触动。
- 5.各

种机件，双梁吊钩桥式起重机定制，特别是液压系统各装置，都切忌污垢附着。在作业以后，一定要把灰尘、油污清除干净。

双梁吊钩桥式起重机-双梁吊钩桥式起重机厂家-

山东起重机由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司（[www.tsqzj.com.cn](http://www.tsqzj.com.cn)）是山东泰安,工程、建筑起重机的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东起重机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东起重机更加美好的未来。