

中光强b型航空障碍灯凉水塔航空障碍灯宁波进出口

产品名称	中光强b型航空障碍灯凉水塔航空障碍灯宁波进出口
公司名称	深圳安航科技有限公司
价格	850.00/套
规格参数	品牌:安航科技 产地:深圳 广东:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道象脚塘吉祥花园新村邦泰工业园4楼403
联系电话	86-0755-89589401 18692223114

产品详情

AH-MS/A中光强A型太阳能航空障碍灯

中光强b型航空障碍灯凉水塔航空障碍灯宁波进出口

产品应用：

在塔式起重机，风力发电机组，高杆灯，冶金，铁塔（电力，通信，微波等），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁，大型港口机械，大型工程机械，风力发电机等需要对航空器起警示作用的场合。

主要功能及特点：

光源为LED，采用进口国际先进的长寿命、低功耗、高效率的芯片封装。

采用低照度、高效率的太阳能电池板，配合太阳能专用蓄电池为电源。

控制电路采用微功耗的闪光灯专用控制器，降低了控制电路本身的能耗，大幅提高了产品可靠性。

蓄电池使用先进的电源管理系统，在电池欠压、过压、浮充等方面进行全面保护，有效提高了电池的使用寿命。

采用PC材料，带防鸟装置，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度。

外壳采用SUS304不锈钢材料，抗震，耐腐蚀等优点。

光电自动控制功能。

灯具阴雨天连续工作时间15天以上（可定制）。

可订制功能：故障报警输出功能 /GPS同步功能 /GSM GPRS远程遥控遥测故障告警反馈。

阻燃级别：UL94-V0。

产品参数表：

名称	参数
参考标准	ICAO-Type A中光强障碍灯标准，及FAA L-865标准
产品型号	AH-MS/A
电源电压	DC12/28AH 深循环铅酸蓄电池
工作模式	闪烁
有效光强	20000cd (± 25%)
光源类型	LED
平均功耗	30W
发光颜色	白色
水平发光角度	360 °
垂直发光角度	7 °
光源寿命	100,000小时
外形尺寸	525 × 490 × 490 (mm)
安装尺寸	322 × 200 × M10 (mm)
光控环境亮度	50Lux
太阳能板参数	30W18V
连续阴雨天工作天数	> 15天
防护等级	IP65
环境温度	-40C ~ 85C
工作湿度	0% ~ 95%
产品重量	16kg
抗风能力	80米/秒
材质	主体：SUS304不锈钢
-	灯罩：PC