

铁铬铝电阻器质量 铁铬铝电阻器 跃庆电气菱形电阻直销

产品名称	铁铬铝电阻器质量 铁铬铝电阻器 跃庆电气菱形电阻直销
公司名称	河北跃庆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海兴县张会亭乡 马庄村
联系电话	18631759318

产品详情

铁铬铝电阻器分类

1带开关的电位器

有旋转式开关电位器、推拉式开关电位器、推推开关式电位器

2预调式电位器

预调式电位器在电路中，一旦调试好，用蜡封住调节位置，在一般情况下不再调节。

3直滑式电位器

采用直滑方式改变电阻值。

4双连电位器

有异轴双连电位器和同轴双连电位器

5无触点电位器

无触点电位器消除了机械接触，寿命长、可靠性高，分光电式电位器、磁敏式电位器等。

6实芯碳质铁铬铝电阻器

用碳质颗粒壮导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。特点：价格低廉，但其阻值误差、噪声电压都大，稳定性差，目前较少用。

7、绕线电阻器

用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成，铁铬铝电阻器技术参数，外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。绕线电阻具有较低的温度系数，阻值精度高，稳定性好，耐热耐腐蚀，主要做精密大功率电阻使用，缺点是高频性能差，时间常数大。

铁铬铝电阻器选用注意事项

固定不动铁铬铝电阻器的采用固定不动电阻器有各种类型，挑选哪一种原材料和构造的电阻器，应依据运用电路的实际规定而定。高频率电路应选用遍布电感器和接触电阻小的非线绕电阻器，比如碳膜电阻器、金属材料电阻器和金属材料空气氧化膜电阻器等。高增益小数据信号放大电路应选用低噪音电阻器，铁铬铝电阻器厂家直销，比如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器，而不可以应用噪音很大的生成碳膜电阻器和有机化学实芯电阻器。线绕电阻器的输出功率很大，电流量噪音小，铁铬铝电阻器，耐热，但容积很大。一般线绕电阻器常见于高频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄流电阻器或功率管的偏压电阻器。

ZX25型不锈钢电阻器ZX25系列不锈钢电阻器适用于交流50Hz，电压至1140V及直流电压1000V以下的电路中，主要作为交流电动机的起动、制处于调速之用。额定功率为5.6Kw

一、产品用途

RN36系列起动调整电阻器主要用于起重机中以及类似于起重设备匹配YZR系列电动机的S3、S4及S5工作制的通用电阻器，铁铬铝电阻器质量，它适用于交流50Hz，电压至660V的电路中和控制器（屏）配合，控制电动机的起动、调速及制动。

二、产品含义

RN - - / -

| | | | | | | |

| | | | | | | | 防护式为X

| | | | | | | | 电阻元件代号为H

| | | | | | | | 电阻器箱数

| | | | | | | | 电动机极数

| | | | | | | | 电动机规格

| | | | 通电持续率“2”为25% “4”为40% “6”为60%

| | | S3工作制，3表示S3 4表示S4

| | 他激式动力控制

| 电阻器

注：带有外壳的代号为“X”，防护等级为IP23.，透用户外防雨“X2”；户内安全防护“X1”；不带有

外壳的则无“X”代号。

1、电阻F元件代号:

“B”-ZB1及ZB2—康铜板形电阻器元件；

“Y”（J）-ZY（J）-铁铬铝齿形（又称大波浪电阻元件）；

“D”-ZD1-铁铬铝小波浪电阻元件；

“H”（W、C、C3）-ZH-不锈钢网状形电阻器元件。

2、通电持续率TD%：

TD15%为“1”；TD25%为“2”；TD40%为“4”；TD60%为“6”

3、控制系统代号：

T-凸轮控制器控制（不对称电阻）

K-凸轮控制器控制（不对称电阻，转子一相开路起动）

Q-用PQR10型即PQD6402型升降控制箱（七段电阻六段切换）

S-用PQS单相制动型升降控制箱（五段电阻四段切换）

Sf-用PQS单相制动型升降控制箱（六段电阻五段切换）

Y-RQY型PQR9型即PQD6401型平移控制箱

Z-PQZ型抓斗控制箱（四段电阻三段切换）

Ze-PQZ型抓斗控制箱（五段电阻四段切换）

F-QR2S二级反接制动升降控制箱

铁铬铝电阻器质量-铁铬铝电阻器-跃庆电气菱形电阻直销由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电气有限公司（www.hbyueqing.cn）位于海兴县张会亭乡马庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前跃庆电气在机械加工中享有良好的声誉。跃庆电气取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。跃庆电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。