

山东高压开关交流耐压测试仪 武汉华神电气

产品名称	山东高压开关交流耐压测试仪 武汉华神电气
公司名称	武汉华神电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛九凤街潭湖一路八号工坊1-3-504
联系电话	13808659747

产品详情

武汉华神电气设备有限公司是致力于研发生产，销售电力检测试验设备的高新技术企业。公司有的产品，良好的企业信誉，实惠的产品价格和迅捷周到的售后服务赢得各地用户的好评。

先进独特的气路流程系统

采用双柱并联分流系统，配TCD和双FID三只检测器及镍转化炉，一次进样可实现油中溶解的8种气体组分自动全分析；

样品气通过一路载气进入FID1检测器检测出烃类气体，通过另一路载气先进入TCD检测器检测H₂，O₂；然后经镍转化炉，进入FID2检测器检测出CO、CO₂，克服大量CO、CO₂对烃类气体，尤其是对C₂H₂的检测干扰，大大提高了烃类气体的检测灵敏度。

FID1和FID2的灵敏度可分别设定，高压开关交流耐压测试仪，减少了由于气体含量差异所引起的检测影响。

武汉华神电气设备有限公司是致力于研发生产，销售电力检测试验设备的高新技术企业。公司有的产品，良好的企业信誉，实惠的产品价格和迅捷周到的售后服务赢得各地用户的好评。

仪器的技术指标

2.1温度

温控范围：柱箱—室温+5 -350 ；

进样器—室温+5 -350 ；

热导检测器—室温+5 -350 。

柱箱温控精度：0.3%。

温度显示精度0.1 。

柱箱程升速率：0-20 /min (调节增量0.1 /min)。

程序升温重复性： 1%。

2.2检测器灵敏度：

TCD:S值 1500mv.vl/mg;

氢火焰离子化检测器：Mt 1×10^{-12} g/s(十六烷)。

2.3稳定性：

热导基线漂移：0.2m v/30min;

热导基线噪音：0.1m v。

氢焰基线噪音： 5×10^{-14} A。

武汉华神电气设备有限公司是致力于研发生产，销售电力检测试验设备的高新技术企业。本着“永远诚信，永远创新”的企业管理理念，公司产品在电力、冶金、铁路、通信、矿山、火力发电、水力发电、风力发电、太阳能发电等领域得到广泛应用。公司以的产品，良好的企业信誉，实惠的产品价格和迅捷周到的售后服务赢得各地用户的好评。

灵敏的检测系统

FID和TCD检测器均采用先进工艺设计制造，具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽等特点；

FID采用圆桶状收集极，喷嘴采用国内*的石英和不锈钢无机粘接技术，耐高温，具有很高的机械强度，不易受污染，对碳氢化合物有极高的响应；

TCD采用半扩散式结构，电源采用恒流控制方式，以灵敏度极高的铼钨丝作为热敏元件，对H₂，O₂均有灵敏的响应。

山东高压开关交流耐压测试仪-武汉华神电气由武汉华神电气设备有限公司提供。武汉华神电气设备有限公司(www.huashendq.com)是一家从事“电气设备,高电压测试设备”的公司。自成立以来，我们坚持

以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华神电气”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华神电气在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！