

宁波轻型机械密封件 请认准宏图密封 轻型机械密封件厂家

产品名称	宁波轻型机械密封件 请认准宏图密封 轻型机械密封件厂家
公司名称	杭州宏图密封件科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区黄湖镇清波村竹坞山21号
联系电话	18267735277

产品详情

运转

- 泵启动后若有轻微泄漏现象，应观察一段时间。如连续运行4小时，泄漏量仍不减小，则应停泵检查。
- 泵的操作压力应平稳，宁波轻型机械密封件，压力波动不大于1公斤/平方厘米。
- 泵在运转中，应避免发生抽空现象，以免造成密封面干摩擦及密封破坏。
- 密封情况要经常检查。运转中，当其泄漏超过标准时，重质油不大于5滴/分，轻质油不大于10/分，如2-3日内仍无好转趋势，则应停泵检查密封装置。

轻型机械密封构造各种各样，常见的机械密封构造是端面密封。端面密封的静环、动环构成一对磨擦副，磨擦副的功效是避免物质泄露。它规定静环、动环，轻型机械密封件公司，具备优良的耐磨性能，动环能够在径向灵便的挪动，轻型机械密封件价格，全自动赔偿密封面损坏，使之与静环优良的迎合；静环具备波动性，轻型机械密封件厂家，起调节作用。因此，密封面规定有优良的生产加工品质，确保密封副有优良的迎合特性。

金属垫圈：金属既有良好的耐温耐压性能，又有良好的弹性。材料有铝、铜、低碳钢、不锈钢、蒙乃尔合金等。里面填充材料有石棉、聚四氟乙烯、玻璃纤维等。

波形垫圈：具有压紧力小，密封效果好的特点。常采用金属与非金属组合的形式。

缠绕垫圈：是把很薄的金属带和非金属带紧贴在一起，缠绕成多层的圆形，断面呈波浪状，有很好的弹

性和密封性。金属带可用08钢、0Cr13、1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9Ti、铜、铝、钛、蒙乃尔合金等制作。非金属带材料有石棉、聚四氟乙烯等。

宁波轻型机械密封件-请认准宏图密封-轻型机械密封件厂家由杭州宏图密封件科技有限公司提供。杭州宏图密封件科技有限公司（www.hzhtmf.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！