

万宇电气公司 MNS开关柜价格 濮阳MNS开关柜

产品名称	万宇电气公司 MNS开关柜价格 濮阳MNS开关柜
公司名称	江苏万宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市明珠广场北首
联系电话	18905288828

产品详情

GCS 低压开关柜1 概述GCS - 系列组合式低压开关柜（以下简称开关柜）。适用于交流50~60HZ，额定工作电压交流380V、额定绝缘电压660V，MNS开关柜价格，1600KVA及以下配电变压器的电力系统作为配电，动力、照明、无功补偿、电动机控制中心，并在标准柜中设计了固定方案与抽出方案混合型系统，来满足广大用户的不同使用需求。2 使用条件2.1

周围空气温度不高于 + 40 ，且24h内平均温度不高于 + 35 ，不低于 - 5 ；2.2 空气清洁，相对湿度在温度 + 40 时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，如 + 20 时为90%；2.3 没有火灾、危险、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈震动的场所；2.4 海拔高度不超过2000m；2.5 开关柜适用于以下温度运输和储存，mns型开关柜， - 25 ~ + 55 ，在短时间内（不超过24h）不超过 + 70 ；2.6 若上使用条件不能满足时，由用户和制造厂协商解决。

线槽接线方式（适用于多股软铜线为主形式）线槽接线方式制作要求：1）将芯线主要接入位置为线槽两侧端子的电缆合理排列在线槽正下方，宽度不宜过多超过线槽的宽度。2）在电缆头上部将每根电缆进行一道垂直绑扎后，垂直或略有倾斜折弯后引入线槽。3）在芯线接线位置的同一高度将芯线引出线槽，接入引线。4)接线位置不在线槽两侧的芯线，通过调整走向的线槽引至相应的接线位置。7、芯线标识、接线（1）芯线两端标识必须核对正确。（2）盘柜内电缆芯线，应垂直或水平有规律地配置、不得任意歪斜、交叉连接。

4)将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下，低压开关柜mns，顺时针转动摇柄，约20圈，在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄，此时手车处于工作位置，航空插被锁定，濮阳MNS开关柜，断路器手车主回路接通，查关信号。（此时手车工作位置灯亮，同时手车试验位置灯灭。）

5)观察带电显示器，确定外线电源已送至本柜。（带电显示器面板开关压下为ON位置，如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示）灯不亮，则需先送外电源至本柜。）

万宇电气公司(图)-MNS开关柜价格-濮阳MNS开关柜由江苏万宇电气有限公司提供。江苏万宇电气有限公司（www.js-wanyu.com）是一家从事“高低压开关柜、配电箱成套及壳体，高低压母线槽、电缆桥架

”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“高低压开关柜、配电箱成套及壳体，高低压母线槽、电缆桥架”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使万宇电气在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！